

DS-S40D · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-ИНС + ГНСС DS-INS-S40D-M (аналог INS500B)



ВОГ-ИНС + ГНСС

GPS/BeiDou 2 режима

быстрая динам. выставка

аналог INS500B

IE-постобработка

Интегрированная навигационная система ВОГ-ИНС + ГНСС со встроенным двухрежимным приёмником GPS/BeiDou: быстрая и точная начальная выставка курса и ориентации, вывод в реальном времени.

Интегрированная схема ИНС/ГНСС с усиленным фильтром Калмана, поддержка динамической быстрой выставки и постобработки IE; стойкость к ЭМП и вибрации. Класс-аналог INS500B.

Применение: высокоточная навигация подвижных носителей, геодезия и картографирование, управление БПЛА.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-INS-S40D-M

ПАРАМЕТР	DS-INS-S40D
Тип	интегрированная ВОГ-ИНС + ГНСС
Приёмник	GPS + BeiDou, 2 режима
Выставка	динамическая быстрая
Обработка	усил. фильтр Калмана · IE-постобработка
Питание	24 В (12–32 В)
Класс-аналог	INS500B
Детальные ТТХ	по запросу