

DS-RFS · ДАЛЬНОМЕРЫ И ЛАЗЕРЫ

Лазерные дальномеры (серия DS-RFS, 2–20 км)



1535 нм · eye-safe

8 моделей: 2–20 км

по человеку/БПЛА

2 млн импульсов ресурс

Импульсные лазерные дальномеры на длине волны 1535 нм (безопасной для глаз) — 8 моделей серии DS-RFS с рабочей дальностью от 2 до 20 км.

Измерение по крупным (авто/строения ~2.3×4.6 м), техническим и малоразмерным целям (человек/БПЛА 1.7×0.5 м).

Малая расходимость пучка (от 0.3 mrad), одиночный и частотный режим (1...10 Гц), интерфейсы RS422 / TTL, гарантированный ресурс 2 млн импульсов.

Переднее или заднее крепление в зависимости от модели.

Применение: наблюдательные и прицельные комплексы, ОЭС, дальнометрия для наземных, воздушных и морских носителей.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · СЕРИЯ DS-RFS (2–20 КМ)

МОДЕЛЬ	ДАЛЬНОСТЬ, КМ	КРУПНАЯ ЦЕЛЬ (АВТО), М	ТЕХНИКА, М	ЧЕЛОВЕК/ БПЛА, М	РАСХОД, MRAD
DS-RFS- LCD- 03Y	2	≥3.5	≥2.5	≥1.5	≤0.9
DS-RFS- LDY- 030	3	≥5.2	≥3.0	≥2.3	≤0.65
DS-RFS- LDY- 05A	5	≥7.7	≥5.2	≥2.7	≤0.7
DS-RFS- LDY- 060	6	≥8.7	≥6.0	≥3.6	≤0.4
DS-RFS- LDY- 080	8	≥10.0	≥8.0	≥4.5	≤0.4
DS-RFS- LDY- 10K	10	≥13.2	≥10.2	≥6.0	≤0.3
DS-RFS- LCD- 15K	15	≥18.2	≥15.2	≥4.0	≤0.3
DS-RFS- LDY- 200	20	≥25.0	≥20.0	≥5.5	≤0.3

