

DS-MOT-CM · ПРЕЦИЗИОННЫЕ МИКРОДВИГАТЕЛИ

Полые коллекторные (щёточные) микродвигатели — серия DS-CM



полый ротор (coreless)

Ф10–Ф40 мм

КПД до 90%

12/24/28 В

момент до 180 мН·м

17 моделей

Коллекторные микродвигатели с полым бесщелевым ротором (coreless): без зубцового момента, высокий КПД (до 90%), малая механическая постоянная времени и линейная характеристика — точный и отзывчивый привод. Диаметры от Ф10 до Ф40 мм, напряжения 12/24/28 В.

Под заказ комплектуются планетарными редукторами и энкодерами (типовой срок 40–50 дней), принимаются кастомные исполнения. Ниже — полный ряд по моделям.

Применение: приводы наведения и стабилизации, рулевые машинки, вращающиеся оптические зонды, лазерная дальнометрия, радары, приводы узлов БПЛА, электроприводы.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · СЕРИЯ DS-СМ (КОЛЛЕКТОРНЫЕ)

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТ, ММ	НАПРЯЖ., В	НОМ. СКОРОСТЬ, ОБ/МИН	НОМ. МОМЕНТ, МН·М	МОЩНОСТЬ, ВТ
DS-CM1020- 121962	Φ10×20	12	13417	0.7	0.05
DS-CM1025- 121376	Φ10×25	12	6564	1.54	1.0
DS-J-CY1228- 128882	Φ12×28	12	8056	0.91	0.06
DS-J- CY1230TS- 282168	Φ12×30	28	15344	5.1	8.0
DS-CM1320- 121363	Φ13×20	12	4677	1.8	0.12
DS-CM1627- 121378	Φ16×27	12	9550	5.36	5.0
DS-CM1635- 281487	Φ16×35	28	13352	2.1	2.0
DS-CM2232- 281282	Φ22×32	28	10238	11	11.0
DS-CM2543- 241188	Φ25×43	24	9690	30.4	30.0

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТ, ММ	НАПРЯЖ., В	НОМ. СКОРОСТЬ, ОБ/МИН	НОМ. МОМЕНТ, МН·М	МОЩНОСТЬ, ВТ
DS-CM2548- 241188	Φ25×48	24	9690	30.4	30
DS-CM3055- 281086	Φ30×55	28	8904	80	74
DS-CM3571- 241084	Φ35×71	24	8805	88	81
DS-CM3571- 281287	Φ35×71	28	10965	88	100
DS-CM4059- 281187	Φ40×59	28	9439	130	120
DS-CM4063- 281187	Φ40×63	28	9363	130	120
DS-CM4071TS- 281390	Φ40×71	28	12380	120	150
DS-CM4071- 281086	Φ40×71	28	8623	180	160