

DS-Z21 ... Z22 · НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Фьюжн день/ночь бинокли — серия Z (DS-Z21-1 / DS-Z02-1 / DS-Z22-2)



low-light + тепло

фьюжн изображение

ИК 640×512

ЛД 1535 нм >4 км (DS-Z22-2)

IP67

Бинокулярные фьюжн-приборы, объединяющие цифровой низкоуровневый и тепловизионный каналы: слияние изображений день/ночь, высокая чувствительность и надёжность, чёткая картинка при звёздном свете, малая задержка.

DS-Z21-1 — с наголовным/шлемовым креплением; DS-Z02-1 — классический бинокль; DS-Z22-2 — с лазерным дальномером 1535 нм (безопасный для глаз, >4 км) и электронным компасом. Режимы: НУ / ИК / фьюжн / цветной фьюжн.

Применение: ночное наблюдение, поиск и позиционирование целей, охрана периметра, мониторинг.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · СЕРИЯ Z (ФЬЮЖН)

МОДЕЛЬ	КАНАЛЫ НУ / ИК	ПИКСЕЛЬ НУ/ИК	УВЕЛ.	ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	ЛД · КОМПАС
DS-Z21-1	800×600 / 640×512	18 / 12 МКМ	1×	>40°×30°	— / —
DS-Z02-1	800×600 / 640×512	18 / 12 МКМ	2×	>11°×8°	— / —
DS-Z22-2	1024×768 / 640×512	13 / 12 МКМ	2×	>16°×12°	1535 НМ >4 КМ · ЕСТЬ