

DS-TK-MIN100S / MIN200S / MI300S · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС/GNSS интегрированные ИНС (DS-TK-MIN)



МЭМС + GNSS

одно/двухантенные

RTK 2 см

от 70 г

Малогабаритные интегрированные навигационные системы на МЭМС-датчиках со спутниковой коррекцией (GNSS/RTK). MIN100S и DS-MIN200S — одно- и двухантенные с постобработкой (координата 2 см + 1 ppm CEP); DS-MI300S — компактный инерциальный модуль (44.8×38.6×21.5 мм, 70 г).

Комбинированный курс от 0.1° (двухантенный, база ≥2 м), крен/тангаж до 0.05°, координата 2 м. Дрейф гироскопа 10→0.5°/ч в зависимости от класса. Питание 5–24 В.

Технические характеристики

МЭМС/GNSS ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ИНС · TK-MIN

МОДЕЛЬ	ТИП	КУРС (КОМБ.)	КРЕН/ ТАНГАЖ	ДРЕЙФ ГИРО	ГАБ МАС
--------	-----	-----------------	-----------------	---------------	------------

МОДЕЛЬ	ТИП	КУРС (КОМБ.)	КРЕН/ ТАНГАЖ	ДРЕЙФ ГИРО	ГАБ МАС
DS-TK-MIN100S	МЭМС/GNSS ИНС	0.1° (2 антенны)	0.1°	10°/ч	110 400
DS-TK-MIN200S	МЭМС/GNSS ИНС	0.1° (2 антенны)	0.05°	5°/ч	110 600
DS-TK-MI300S	компактный IMU	—	—	0.5°/ч	44.8 · 70

Dual Systems · DS-TK-MIN100S / MIN200S / MI300S+7 (996) 240-40-50 · +7 (968) 333-22-55

