

DS-BW-1930 · ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС IMU DS-BW-1930

(6 осей, замена HG4930)



6 осей

гирос $\pm 400^\circ/\text{с}$ акс $\pm 20g$

1 кГц

замена HG4930

6-осевой МЭМС инерциальный измерительный модуль: 3 гироскопа + 3 акселерометра. Корпус из алюминиевого сплава, высокоскоростная выборка 1 кГц, статическая и динамическая компенсация ошибок во всём диапазоне температур.

Высокая надёжность и стойкость к жёстким механическим условиям; заменяет Honeywell HG4930.

Применение: навигация транспорта, стабилизация антенных и оптико-электронных платформ, курсоуказание и контроль траектории БПЛА.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-BW-1930

ПАРАМЕТР	DS-BW - 1930
Число осей	6 (гироскоп + акселерометр)
Диапазон гироскопа, °/с	±400
Диапазон акселерометра, g	±20
Частота выборки, кГц	1
Масса, г	165 ± 5
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Рабочая температура, °C	-45...+80
Аналог	Honeywell HG4930