

DS-ALAS100 / ALAS400 · АКСЕЛЕРОМЕТРЫ

МЭМС-акселерометры (серия ALAS)



- 7 моделей
- $\pm 5 \dots \pm 50g$
- разрешение от 0.02 mg
- SPI
- защита 10000g

Прецизионные МЭМС-акселерометры (чипы) серии ALAS: диапазон от $\pm 5g$ до $\pm 50g$, порог/разрешение от 0.02 mg, стабильность смещения от 0.1 mg. Выход по шине SPI, стойкость к перегрузке 10000g.

Ниже — ряд с ТТХ и интерфейсом.

Технические характеристики

МЭМС-АКСЕЛЕРОМЕТРЫ · СЕРИЯ ALAS				
МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН	ПОРОГ / РАЗРЕШЕНИЕ	СТАБ. СМЕЩЕНИЯ	ЧАСТОТА
DS-ALAS100-5	$\pm 5g$	0.02mg	0.1mg	1000Samples

МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН	ПОРОГ / РАЗРЕШЕНИЕ	СТАБ. СМЕЩЕНИЯ	ЧАСТОТА
DS-ALAS100-10	±10g	0.03mg	0.12mg	1000Samples
DS-ALAS100-15	±15g	0.05mg	0.12mg	1000Samples
DS-ALAS100-30	±30g	0.1mg	0.15mg	1000Samples
DS-ALAS100-50	±50g	0.2mg	0.25mg	1000Samples
DS-ALAS100-100	±100g	0.5mg	0.5mg	1000Samples
DS-ALAS400S	—	0.1mg	0.5mg	100HZ

