

DS-CLK-BEAM · СТАНДАРТЫ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ

Лучевые атомные часы (чип-масштаб)



чип-масштаб

выход 10 МГц

стаб. $2 \cdot 10^{-12}$ /сут

~120 мВт

43×41×17 мм

Миниатюрные лучевые (чип-масштабные) атомные часы: автономный источник высокостабильной частоты 10 МГц с малым энергопотреблением и совместимостью с CMOS-процессом.

Автономное хранение времени более 3 месяцев, отличная долговременная стабильность, компактный корпус.

Применение: синхронизация связи и радиолокации, навигация в условиях отсутствия ГНСС, портативная аппаратура.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ЛУЧЕВЫЕ АТОМНЫЕ ЧАСЫ

ПАРАМЕТР	DS-BEAM
Тип	лучевые атомные часы (чип-масштаб)

ПАРАМЕТР	DS-BEAM
Выход	10 МГц · 1 канал · 50 Ом
Стаб. @1с / @100с / сутки	$5 \cdot 10^{-10}$ / $1 \cdot 10^{-11}$ / $2 \cdot 10^{-12}$
Точность (макс.)	$\pm 5 \cdot 10^{-11}$
Прогрев, с	<150
Потребление	~120 мВт (пуск <200 мВт)
Питание	3.3 В
Фаз. шум @100 Гц, дБн/Гц	<-113
Габариты, мм	43×41×17
Раб. температура, °С	-20...+70
Автономность	хранение времени >3 мес