

DS-CLK-D01 · СТАНДАРТЫ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ

Холодные атомные часы DS-D01 (ST/HP/SC)



холодные атомные

точность до $\pm 1 \cdot 10^{-14}$

стаб. до $2 \cdot 10^{-13}$ @1с

пуск 5 мин

мобильные

Высокоточные холодные атомные часы D01: коммерческий стандарт частоты с исполнениями ST/HP/SC, синусоидальный выход 10 МГц (2 канала), мобильное исполнение без термостатируемой комнаты.

Быстрый пуск за 5 минут (plug&play), уход не более 1 с за ~10 млн лет, точность хранения времени до 0.1 нс.

Применение: эталонная синхронизация связи, радиолокации и навигации, метрология, подвижные комплексы.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ХОЛОДНЫЕ АТОМНЫЕ ЧАСЫ DS-D01

ПАРАМЕТР

DS-D01

ПАРАМЕТР	DS-D01
Тип	холодные атомные часы (ST / HP / SC)
Выход	10 МГц (5/10 МГц) · синус · 2 канала
Точность	$\leq \pm 1 \cdot 10^{-13} \dots \pm 1 \cdot 10^{-14}$
Стаб. @1с	$< 8 \cdot 10^{-13} \dots < 2 \cdot 10^{-13}$
Стаб. @5 сут	$< 1 \cdot 10^{-14} \dots < 1 \cdot 10^{-15}$
Пуск	5 мин · plug&play
Фаз. шум @1 Гц, дБн/Гц	$\leq -105 \dots \leq -120$
Уход за ~10 млн лет	<1 с
Особенности	мобильные · без термостат. комнаты