

DS-DG-50 · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

ВОГ двухосный DS-DG-50



2 оси

цилиндр Ø65

уход $\leq 0.05^\circ/\sqrt{\text{ч}}$ $\pm 500^\circ/\text{с}$ ≥ 500 Гц

Двухосный ВОГ тактического класса в цилиндрическом корпусе для стабилизированных платформ.

Применение: оптико-электронные и радарные платформы, системы «связь в движении», головки самонаведения, разведкамеры.

Габариты $\varnothing 65 \times 89.8$ мм.

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70$ °С, хранение $-55...+85$ °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-DG-50

ПАРАМЕТР	DS-DG-50
Габариты, мм	Ø65×89.8
Зеро-байас, °/ч	≤0.5
Стаб. нуля (10 с), °/ч	≤0.5
Стаб. при перем. темп., °/ч	≤1
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.5
Случайный уход, °/√ч	≤0.05
Диапазон, °/с	±500
Полоса пропускания, Гц	≥500
Потребление, Вт	≤3 / ≤4