

DS-FOG303 · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

Одноосный волоконно-оптический гироскоп DS-FOG-303

одноосный ВОГ

дрейф $\leq 0.1^{\circ}/ч$

ARW $\leq 0.01^{\circ}/\sqrt{ч}$

диапазон $\pm 500^{\circ}/с$

+5 В · ≤ 4 Вт

Одноосный волоконно-оптический гироскоп на эффекте Саньяка с цифровым замкнутым контуром: измеряет угловую скорость носителя вдоль чувствительной оси и выдаёт приращения угла с внутренней температурой.

Полностью твердотельная схема (SLD-источник, волоконная катушка, интегрально-оптический модулятор), готовность 3 с, интерфейс RS422.

Применение: гиростабилизированные платформы, ИНС и инерциальные измерительные системы, оптические и съёмочные приборы.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-FOG-303	
ПАРАМЕТР	DS-FOG-303
Тип	одноосный ВОГ (Саньяк, замкнутый контур)
Диапазон, $^{\circ}/с$	± 500
Смещение нуля, $^{\circ}/ч$	≤ 1
Стаб. нуля (10с, пост. темп.), $^{\circ}/ч$	≤ 0.1

ПАРАМЕТР	DS-FOG-303
Стаб. нуля (перем. темп. 1°/мин, 100с), °/ч	≤0.5
Повторяемость нуля, °/ч	≤0.1
Случайный уход (ARW), °/√ч	≤0.01
Нелинейность МК, ppm	≤20
Порог / разрешение, °/ч	≤0.05
Полоса, Гц	≥500
Готовность, с	3
Питание · потребление	+5 В · ≤4 Вт (полн. темп. ≤8 Вт)
Раб. температура, °С	-45...+70
Масса, г	≤330