

DS-G3010 / G3020 / G3060 · ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС трёхосевые гироскопы (серия G30xx)



3 оси

дрейф (Allan) до 0.1°/ч

±300...400°/с

RS-422

совм. со STIM210/202

Трёхосевые МЭМС-гироскопы навигационно-тактического класса: гироскопический чип, датчик температуры и цифровая обработка с полной температурной компенсацией (смещение, нелинейность, углы установки). Стабильный выход угловой скорости по высокоскоростному RS-422.

Ключевая особенность серии — совместимость «пин-в-пин» со STIM210 (G3010) и STIM202 (G3020) для прямой замены. G3060 — тонкий корпус (13.5 мм, 38 г). Исполнения А / С / Е различаются точностью.

Технические характеристики

МЭМС-ГИРОСКОПЫ · СЕРИЯ G30XX

МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН	НЕСТАБ. НУЛЯ (ALLAN)	СТАБ. НУЛЯ (10 с)	ARW	СОВМЕСТ.
DS-G3010-A	±400°/с	0.3°/ч	3°/ч	0.15°/ √ч	STIM210
DS-G3010-C	±400°/с	0.1°/ч	2°/ч	0.05°/ √ч	STIM210
DS-G3010-E	±300°/с	0.2°/ч	1°/ч	0.03°/ √ч	STIM210
DS-G3020-A	±400°/с	0.3°/ч	3°/ч	0.15°/ √ч	STIM202
G3060 (базовый)	±400°/с	0.3°/ч	3°/ч	0.15°/ √ч	—
DS-G3060-A	±400°/с	0.1°/ч	2°/ч	0.05°/ √ч	—
DS-G3060-C	±300°/с	0.2°/ч	1°/ч	0.03°/ √ч	—