

DS-GI860 · НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Морской датчик движения

DS-GI860 (Ocean Motion Sensor)



морской датчик движения

крен/тангаж $\leq 0.03^\circ$

качка от 2 см

кварцевый акс

 $\pm 90^\circ$

Морской датчик движения и качки на базе высокоточных МЭМС и кварцевых акселерометров: по характеристикам заменяет ВОГ низкой и средней точности при лучшей стойкости к среде. Бесплатформенный алгоритм ориентации и фильтр Калмана.

Даёт высокоточную информацию о крене, тангаже и качке (heave). Диапазон углов $\pm 90^\circ$, угловая скорость $\pm 300^\circ/\text{с}$, ускорение $\pm 40 \text{ g}$.

Применение: динамическое измерение качки судов, гидроакустическое позиционирование, стабилизация.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-GI860

ПАРАМЕТР	DS-GI860
Тип	морской датчик движения (motion/heave)
Точность крена/тангажа, °	≤0.03
Точность качки (heave)	от 2 см / 2 %
Диапазон крена/тангажа, °	±90
Диапазон угл. скорости, °/с	±300
Диапазон ускорения, g	±40
Акселерометр	кварцевый, высокоточный
Выдача · темп. работы	50 Гц @115200 · -40...+60 °C