

DS-GYRO100-300 / 500 / 1000 · ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МЭМС-гироскопы (серия Gyro100)

3 модели

±300 ... 1000°/с

стаб. нуля от 5°/ч

SPI

защита 10000g

Прецизионные МЭМС-гироскопы (чипы) серии Gyro100: диапазон ±300 / ±500 / ±1000°/с, стабильность нуля от 5°/ч (комнатная) и от 20°/ч (полный диапазон температур). Выход по шине SPI, стойкость к перегрузке 10000g, габарит 10×10×3.5 мм.

Ниже — ряд с ТТХ.

Технические характеристики

МЭМС-ГИРОСКОПЫ · СЕРИЯ GYRO100				
МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН	СТАБ. НУЛЯ (25°С)	СТАБ. НУЛЯ (ПОЛН. ТЕМП.)	СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДЕНИЕ
DS-Gyro100-300	300°/с	5°/h	20°/h	10°/h/Hz Защита от перегрузки10000g; 10mm×10mm×3.5mm Протокол SPI
DS-Gyro100-500	500°/с	8°/h	20°/h	10°/h/Hz Защита от перегрузки10000g; 10mm×10mm×3.5mm Протокол SPI
DS-Gyro100-1000	1000°/с	10°/h	30°/h	20°/h/Hz Защита от перегрузки10000g;

МОДЕЛЬ	ДИАПАЗОН	СТАБ. НУЛЯ (25°С)	СТАБ. НУЛЯ (ПОЛН. ТЕМП.)	СЛУЧАЙНОЕ БЛУЖДЕНИЕ
				10mm×10mm×3.5mm Протокол SPI