

DS-JZ14 (46) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

КЛГ лёгкий средневысокоточный JZ14



самый лёгкий в классе

<100 г

±2000°/с

средневысокоточный

Облегчённый КЛГ средне-высокой точности — один из самых малых по объёму и массе в мире в своём классе.

Применение: высокоточная навигация и стабилизация, коммерческая авиация, средние и крупные БПЛА и безэкипажные суда.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ14 (46)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Габариты (Ш×Г×В)	63×59×17.8 мм
Масса	<100 г
Стабильность нуля	0.005–0.012°/ч (типовая 0.008)

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Повторяемость нуля	0.0008–0.003°/ч
Случайный уход	0.0007–0.003°/√ч
Стабильность МК	<6 ppm
Диапазон измерений	±2000°/с
Рабочая температура	–50...+80°C
Срок хранения	>22 лет
Ресурс	>50 000 ч
Вибрация	<9 G
Макс. перегрузка	<50 G