

DS-MES-LR · ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Лазерные дальномеры

1535 нм

дальность 2–20 км

по разным типам целей

Безопасные для глаз лазерные дальномеры 1535 нм с дальностью измерения 2–20 км в зависимости от типа цели.

Для систем наблюдения и геодезии. Гарантированный ресурс — от 2 млн импульсов.

Технические характеристики

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ (1535 НМ)			
МОДЕЛЬ	КЛАСС ДАЛЬНОСТИ	РАСХОДИМОСТЬ	ИНТЕРФЕЙС
DS-RFS-LCD-03Y	2 км	≤0.9 mrad	RS422 / TTL
DS-RFS-LDY-030	3 км	≤0.65 mrad	TTL
DS-RFS-LDY-05A	5 км	≤0.7 mrad	RS422
DS-RFS-LDY-060	6 км	≤0.4 mrad	TTL
DS-RFS-LDY-080	8 км	≤0.4 mrad	TTL
DS-RFS-LDY-10K	10 км	≤0.3 mrad	RS422
DS-RFS-LCD-15K	15 км	≤0.3 mrad	RS422

МОДЕЛЬ	КЛАСС ДАЛЬНОСТИ	РАСХОДИМОСТЬ	ИНТЕРФЕЙС
DS-RFS-LDY-200	20 км	≤0.3 mrad	RS422