

DS-MES-UV · ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Камеры фиксации коронных разрядов (УФ + видимый)

УФ 240–280 нм + видимый

слияние УФ/видимого <1 мрад

обнаружение 1 пКл (10 м)

5" TFT · запись

портативные · 1 рукой

Портативные приборы неразрушающего контроля высоковольтного оборудования: регистрируют коронные разряды в УФ-диапазоне (240–280 нм) и точно определяют их местоположение. Высокая чувствительность, высокоточное слияние изображений видимого и УФ-спектра (точность совмещения <1 мрад).

Обнаружительная способность 1 пКл (на 10 м), минимальная мощность принимаемого сигнала 2×10^{-18} Вт/см²; цветной 5" TFT-дисплей с антибликовым покрытием (режимы УФ / видимый / комбинированный), карта памяти 32 Гб (опц. 64), фото JPG, видео MP4/AVI. Литиевый аккумулятор, >4 ч работы, управление одной рукой.

Применение: диагностика ЛЭП и подстанций высокого напряжения, поиск дефектов изоляции, профилактическое обслуживание электрооборудования.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · КАМЕРЫ КОРОННЫХ РАЗРЯДОВ

МОДЕЛЬ	УФ-ДИАПАЗОН, НМ	ЧУВСТВИТ. (RIV)	FOV, °	ДИСПЛЕЙ

МОДЕЛЬ	УФ-ДИАПАЗОН, НМ	ЧУВСТВИТ. (RIV)	FOV, °	ДИСПЛЕЙ
DS-ZH480	240-280	3.6 дБ/мкВ (1 МГц)	13.3×10.6 / 5×3.75	5" TFT LCD
DS-TD100	240-280	3.6 дБ/мкВ (1 МГц)	6.4×4.8	5" TFT LCD

Dual Systems · DS-MES-UV+7 (996) 240-40-50 · +7 (968) 333-22-55

