

DS-3100PRO · НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

# ВОГ-инерциальная навигация с GNSS/RTK DS-3100PRO



ВОГ-ИНС + GNSS

курс  $\leq 0.015^\circ$ RTK  $\leq 2$  смгироскоп  $\pm 300^\circ/\text{с}$ дрейф  $\leq 0.005^\circ/\text{ч}$ 

Высокоточная оптоволоконная инерциально-спутниковая навигационная система картографического класса: трёхосевой интегрированный ВОГ + кварцевые акселерометры + мультисистемный GNSS-приёмник (с поддержкой Бэйдоу). Двухантенная схема, комбинированная навигация с фильтром Калмана, устойчивость к затенению GNSS и многолучёвости.

Комбинированная точность: курс  $\leq 0.015^\circ$ , крен/тангаж  $\leq 0.004^\circ$ , координата  $\leq 2$  м (одиночная) /  $\leq 2$  см + 1 ppm (RTK), скорость  $\leq 0.02$  м/с. Время выставки  $\leq 5$  мин. В чисто инерциальном режиме удержание курса  $0.006^\circ/\text{ч}$ .

## Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DS-3100PRO

| ПАРАМЕТР                        | ЗНАЧЕНИЕ                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Курс (комб.)                    | $\leq 0.015^{\circ}$ ( $1\sigma$ )                    |
| Крен / тангаж (комб.)           | $\leq 0.004^{\circ}$ ( $1\sigma$ )                    |
| Координата — одиночная          | $\leq 2$ м (50% СЕР)                                  |
| Координата — RTK                | $\leq 2$ см + 1 ppm (50% СЕР)                         |
| Скорость                        | $\leq 0.02$ м/с ( $1\sigma$ )                         |
| Время выставки                  | $\leq 5$ мин                                          |
| Инерц. режим — удержание курса  | $0.006^{\circ}/ч$ (10 мин)                            |
| Гироскоп — диапазон · дрейф     | $\pm 300^{\circ}/с \cdot \leq 0.005^{\circ}/ч$ (10 с) |
| Гироскоп — случайный уход (ARW) | $\leq 0.0003^{\circ}/\sqrt{ч}$                        |
| Акселерометр                    | $\pm 15$ g · $\leq 10$ $\mu$ g                        |
| Питание · защита                | 24 В (12–32 В) · IP65                                 |