

DS-SONAR 3D-15 · ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3D-сонар Sonar 3D-15

(изображение за один пинг)



3D-изображение за пинг

дальность до 15 м

обзор 90°×40°

глубина 300 м

встроенный AHRS/IMU

Sonar 3D-15 — акустический 3D-сонар Water Linked, формирующий полное трёхмерное изображение подводной сцены за один пинг, без механического сканирования. Две частоты: 1.2 МГц (дальность 15 м, обзор 90°×40°) и 2.4 МГц (дальность 4 м, обзор 40°×40°, детально). Встроенный AHRS/IMU.

Разрешение по дальности 1.5 мм, задержка 200 мс, частота пингов 5/20 Гц. Габариты 120×80×40 мм, глубина до 300 м, Ethernet 10/100/1000, веб-интерфейс без установки ПО. Для осмотра и картографирования дна, навигации и управления ROV/AUV.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · SONAR 3D-15

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Частоты	1.2 МГц / 2.4 МГц
Дальность	15 м (1.2 МГц) / 4 м (2.4 МГц)
Поле обзора	90°×40° (1.2 МГц) / 40°×40° (2.4 МГц)
Частота пингов	5 Гц / 20 Гц
Разрешение по дальности	1.5 мм
Задержка	200 мс
Датчик ориентации	встроенный AHRS/IMU
Габариты	120 × 80 × 40 мм
Масса	0.66 кг (воздух) / 0.39 кг (вода)
Глубина погружения	300 м
Питание · потребление	10–30 В · 20 Вт
Интерфейс	Ethernet 10/100/1000
Корпус	полиуретан + нержавеющая сталь 316