

DS-MKS · ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Микрокриогенные системы

Стирлинга (C308...C374)

охладители Стирлинга

до 1100 мВт @ 77 К

выход ≤3.5–7 мин

интегрир. и сплит

наработка >10 000 ч

Микрокриогенные системы (МКС) Стирлинга для охлаждения фотонных ИК-детекторов (KPT, MWIR/LWIR) до криогенных температур 77–80 К. Интегрированные исполнения (C308/C330/C348) и сплит-система (C374); быстрый выход на режим криостатирования (≤3.5–7 мин).

Холодопроизводительность до 1100 мВт (77 К), средняя наработка до первого отказа >10 000 ч, рабочая температура окружающей среды –40...+85 °С (в выключенном режиме –55...+85). Питание 12–32 В.

Применение: охлаждаемые тепловизионные камеры и модули, охлаждаемые ИК-детекторы, оптико-электронные приборы.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · МКС СТИРЛИНГА

МОДЕЛЬ	ТИП	ХОЛОДОПРОИЗВ., МВТ	ВЫХОД, МИН	МАССА, КГ
DS-C308	интегрированная	400 (80К,70°С) / 500 (80К,23°С)	≤5.5 (80К,23°С)	0.45

МОДЕЛЬ	ТИП	ХОЛОДОПРОИЗВ., МВТ	ВЫХОД, МИН	МАССА, КГ
DS-C330	интегрированная	300 (80K,70°C) / 400 (80K,23°C)	≤7 (80K,23°C)	0.29
DS-C348	интегрированная	700 (77K,70°C) / 1100 (77K,23°C)	≤5 (77K,23°C)	0.60
DS-C374	сплит-система	400 (80K,60°C) / 800 (80K,23°C)	≤3.5 (80K,23°C)	1.10

Dual Systems · DS-MKS+7 (996) 240-40-50 · +7 (968) 333-22-55

