

DS-TFMINI-I · ЛИДАРЫ

# Промышленный ToF-лидар TFmini-i (CAN/RS-485)



ToF односточечный

0.1–12 м

CAN / RS-485

IP65

широкое питание

Промышленное исполнение односточечного лидара-дальномера на базе TFmini-S: интерфейсы CAN/RS-485 и широкий диапазон питания для промышленной интеграции.

Применение: обнаружение людей/техники, высотомер, роботы.

## Технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · TFMINI-I

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ                       |
|----------|--------------------------------|
| Диапазон | 0.1–12 м @90% / 0.1–7 м @10%   |
| Точность | ±6 см (0.1–6 м) / ±1% (6–12 м) |

| ПАРАМЕТР     | ЗНАЧЕНИЕ                    |
|--------------|-----------------------------|
| Разрешение   | 1 см                        |
| Частота      | 1–100 Гц (по умолч. 100 Гц) |
| Интерфейс    | CAN / RS-485                |
| Защита       | IP65                        |
| Длина волны  | 850 нм (VCSEL)              |
| Класс лазера | Class 1 (IEC60825)          |