

DS-VG50 ... VG600 · ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# Динамические инклинометры (серия VG)

61 моделей

крен/тангаж + динамика

статич. до 0.05°

RS / CAN

Динамические инклинометры (вертикальные гироскопы) серии VG — измерение крена и тангажа в движении с компенсацией ускорений: угол крена, тангажа, ускорение и угловая скорость. Статическая точность до 0.05°, динамическая до 0.5°. Диапазон: тангаж ±90°, крен ±180°.

Интерфейсы RS232/RS485/TTL/CAN. Ниже — полный ряд с ТТХ, интерфейсом и габаритами.

## Технические характеристики

| ДИНАМИЧЕСКИЕ ИНКЛИНОМЕТРЫ · СЕРИЯ VG |           |                   |                  |         |                        |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|------------------------|
| МОДЕЛЬ                               | ОСЬ       | ДИНАМИЧ. ТОЧНОСТЬ | СТАТИЧ. ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС              |
| DS-VG50                              | Двухосный | 3°                | 0.3°             | 5-12V   | RS485, TTL, CAN, RS232 |
| DS-VG55                              | Двухосный | 3°                | 0.3°             | 5-12V   | CAN                    |
| DS-VG57                              | Двухосный | 3°                | 0.3°             | 5-12V   | RS485, TTL, CAN, RS232 |
|                                      |           |                   |                  |         |                        |

| МОДЕЛЬ     | ОСЬ       | ДИНАМИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | СТАТИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС                                                       |
|------------|-----------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| DS-VG100   | Двухосный | 2°                   | 0.2°                | 5-12V   | RS-485<br>выборочный<br>трассировка                             |
| DS-VG125   | Двухосный | 2°                   | 0.2°                | 5-12V   | См. DS-VG100                                                    |
| DS-VG127   | Двухосный | 2°                   | 0.2°                | 5-12V   | RS-485<br>выборочный<br>трассировка<br>Мониторинг               |
| DS-VG100C  | Двухосный | 1°                   | 0.01°               | 9-35V   | RS-485<br>выборочный<br>трассировка                             |
| DS-VG125C  | Двухосный | 1°                   | 0.01°               | 9-35V   | См. DS-VG100C                                                   |
| DS-VG125E  | Двухосный | 1°                   | 0.01°               | 9-35V   | См. DS-VG100C<br>защита от короткого замыкания                  |
| DS-VG125ED | Двухосный | 1°                   | 0.01°               | 9-35V   | См. DS-VG100C<br>защита от короткого замыкания<br>декодирование |
| DS-VG127C  | Двухосный | 1°                   | 0.01°               | 9-35V   | RS-485<br>выборочный<br>трассировка<br>Мониторинг               |
| DS-VG200   | Двухосный | 0.5°                 | 0.01°               | 9-36V   | RS-485<br>выборочный                                            |

| МОДЕЛЬ     | ОСЬ       | ДИНАМИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | СТАТИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС            |
|------------|-----------|----------------------|---------------------|---------|----------------------|
|            |           |                      |                     |         | тр                   |
| DS-VG220   | Двухосный | 0.5°                 | 0.01°               | 12-36V  | 0-<br>на<br>ог       |
| DS-VG220E  | Двухосный | 0.5°                 | 0.01°               | 12-36V  | RS<br>10<br>ог       |
| DS-VG225   | Двухосный | 0.5°                 | 0.01°               | 9-36V   | СА                   |
| DS-VG227   | Двухосный | 0.5°                 | 0.01°               | 9-36V   | RS<br>вы<br>тр<br>М  |
| DS-VG225E  | Двухосный | 0.5°                 | 0.01°               | 9-36V   | СА<br>за             |
| DS-VG225ED | Двухосный | 0.5°                 | 0.01°               | 9-36V   | СА<br>за<br>де<br>ко |
| DS-VG228   | Двухосный | 0.5°                 | 0.01°               | 12-36V  | 4-<br>20<br>то       |
|            |           |                      |                     |         |                      |

| МОДЕЛЬ     | ОСЬ       | ДИНАМИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | СТАТИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС                            |
|------------|-----------|----------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| DS-VG228E  | Двухосный | 0.5°                 | 0.01°               | 12-36V  | RS-485, 20mA, 24V, оптопары          |
| DS-VG300   | Двухосный | 0.3°                 | 0.01°               | 9-36V   | RS-485, выходы на транзисторы        |
| DS-VG320   | Двухосный | 0.3°                 | 0.01°               | 12-36V  | 0-5V, на оптопары                    |
| DS-VG320E  | Двухосный | 0.3°                 | 0.01°               | 12-36V  | RS-485, 10mA, оптопары               |
| DS-VG325   | Двухосный | 0.3°                 | 0.01°               | 9-36V   | СА-485                               |
| DS-VG327   | Двухосный | 0.3°                 | 0.01°               | 9-36V   | RS-485, выходы на транзисторы, М-код |
| DS-VG325E  | Двухосный | 0.3°                 | 0.01°               | 9-36V   | СА-485, загрузка                     |
| DS-VG325ED | Двухосный | 0.3°                 | 0.01°               | 9-36V   | СА-485, загрузка, декодирование      |
|            |           |                      |                     |         |                                      |

| МОДЕЛЬ     | ОСЬ       | ДИНАМИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | СТАТИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС                   |
|------------|-----------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------------|
| DS-VG328   | Двухосный | 0.3°                 | 0.01°               | 12-36V  | 4-20mA<br>то                |
| DS-VG328E  | Двухосный | 0.3°                 | 0.01°               | 12-36V  | RS-485<br>20mA<br>24V<br>оп |
| DS-VG400C  | Двухосный | 0.2°                 | 0.01°               | 9-36V   | RS-485<br>вы<br>тр          |
| DS-VG420   | Двухосный | 0.2°                 | 0.01°               | 12-36V  | 0-10V<br>на<br>оп           |
| DS-VG420E  | Двухосный | 0.2°                 | 0.01°               | 12-36V  | RS-485<br>10V<br>оп         |
| DS-VG425C  | Двухосный | 0.2°                 | 0.01°               | 9-36V   | С/А                         |
| DS-VG425E  | Двухосный | 0.2°                 | 0.01°               | 9-36V   | С/А<br>за                   |
| DS-VG425ED | Двухосный | 0.2°                 | 0.01°               | 9-36V   | С/А<br>за<br>де<br>ко       |
|            |           |                      |                     |         |                             |

| МОДЕЛЬ    | ОСЬ       | ДИНАМИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | СТАТИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС                                      |
|-----------|-----------|----------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------|
| DS-VG427C | Двухосный | 0.2°                 | 0.01°               | 9-36V   | RS-485<br>выборочный<br>трассировка<br>Модуль  |
| DS-VG428  | Двухосный | 0.2°                 | 0.01°               | 12-36V  | 4-20mA<br>20mA<br>токовая петля                |
| DS-VG428E | Двухосный | 0.2°                 | 0.01°               | 12-36V  | RS-485<br>20mA<br>24V<br>оптический            |
| DS-VG500C | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 9-36V   | RS-485<br>выборочный<br>трассировка            |
| DS-VG520  | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 12-36V  | 0-20mA<br>нагрузка<br>оптический               |
| DS-VG520E | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 12-36V  | RS-485<br>10mA<br>оптический                   |
| DS-VG525C | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 9-36V   | См. DS-VG500C                                  |
| DS-VG525E | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 9-36V   | См. DS-VG520E<br>защита от короткого замыкания |
|           |           |                      |                     |         |                                                |

| МОДЕЛЬ     | ОСЬ       | ДИНАМИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | СТАТИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС                |
|------------|-----------|----------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| DS-VG525E  | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 9-36V   | С/А за пр кл по яв кр зн |
| DS-VG525ED | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 9-36V   | С/А за                   |
| DS-VG527C  | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 9-36V   | RS вы тр М               |
| DS-VG527E  | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 9-36V   | RS RT кл ЕМ              |
| DS-VG528   | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 12-36V  | 4-20 то                  |
| DS-VG528E  | Двухосный | 0.1°                 | 0.01°               | 12-36V  | RS 20 24 ог              |
|            |           |                      |                     |         |                          |

| МОДЕЛЬ     | ОСЬ       | ДИНАМИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | СТАТИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС                                         |
|------------|-----------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------|
| DS-VG600   | Двухосный | 0.05°                | 0.01°               | 9-36V   | RS-485<br>выборочный<br>трассировка               |
| DS-VG600E  | Двухосный | 0.05°                | 0.01°               | 12-36V  | 0-10V<br>настройка<br>ограничений                 |
| DS-VG625   | Двухосный | 0.05°                | 0.01°               | 9-36V   | С/А                                               |
| DS-VG625E  | Двухосный | 0.05°                | 0.01°               | 9-36V   | С/А<br>защита                                     |
| DS-VG625ED | Двухосный | 0.05°                | 0.01°               | 9-36V   | С/А<br>защита<br>декодирование<br>координат       |
| DS-VG627   | Двухосный | 0.05°                | 0.01°               | 9-36V   | RS-485<br>выборочный<br>трассировка<br>Мониторинг |
| DS-VG628E  | Двухосный | 0.05°                | 0.01°               | 12-36V  | RS-485<br>20-24V<br>ограничения                   |
| DS-VG325E  | -EX       | 0.01°                | 0.3°                | 9-36V   | С/А<br>защита<br>одностороннее<br>гофрирование    |



| МОДЕЛЬ    | ОСЬ     | ДИНАМИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | СТАТИЧ.<br>ТОЧНОСТЬ | ПИТАНИЕ | ИНТЕРФЕЙС          |
|-----------|---------|----------------------|---------------------|---------|--------------------|
| DS-VG325E | -EX-V   | 0.01°                | 0.3°                | 9-36V   | С/А за од го ве ус |
| DS-VG225E | -EX-V   | 0.01°                | 0.5°                | 9-36V   | С/А за од го ве ус |
| DS-VG225E | -EX-D   | 0.01°                | 0.5°                | 9-36V   | С/А за де          |
| DS-VG225E | -EX-D-V | 0.01°                | 0.5°                | 9-36V   | С/А за де ве ус    |