

DS-DET-VS · ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Тепловизионные детекторы

VIS+SWIR (0.4–1.7 мкм)

VIS+SWIR 0.4–1.7 мкм

1.34 Мп / 0.34 Мп

пиксель 5 мкм

глобальный затвор

ТЕС опц. · КЭ >75 %

Высококчувствительные сенсоры VIS-SWIR диапазона (0.4–1.7 мкм), объединяющие видимый и коротковолновый ИК каналы в одной матрице: форматы 1/2" (1296×1032, 1.34 Мп) и 1/4" (656×520, 0.34 Мп), шаг пикселя 5 мкм, глобальный затвор.

Интерфейс вывода SLVS (2ch/4ch), опциональный элемент термоэлектрического охлаждения (ТЕС), квантовая эффективность >75 % (доля работоспособных пикселей >99.5 %), чувствительность 121 мВ (сигнал насыщения 360).

Применение: гибридные VIS/SWIR-камеры, техническое зрение днём и ночью, спектральный контроль, встраиваемые оптические каналы.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · ДЕТЕКТОРЫ VIS+SWIR		
ПАРАМЕТР	VIS+SWIR 1.34 МП	VIS+SWIR 0.34 МП
Диагональ	8.2 мм (1/2")	4.1 мм (1/4")
Разрешение матрицы	1296×1032	656×520

ПАРАМЕТР	VIS+SWIR 1.34 МП	VIS+SWIR 0.34 МП
Размер пикселя, мкм	5×5	5×5
Габариты (с TEC / без), мм	30×30 / 20×16.8	30×30 / 20×16.8