

LWHD-WM400 · ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

# Трёхосный беспроводной инклинометр LWHD-WM400



±60° (X/Y/Z)

разрешение 0.001°

точность 0.005–0.007°

LoRaWAN

Трёхосный датчик наклона высокого разрешения с беспроводной передачей LoRaWAN и автономным питанием (ресурс ~10 лет).

Для мониторинга конструкций, опор, кранов и инфраструктуры.

## Технические характеристики

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · LWHD-WM400 |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| ПАРАМЕТР                                | ЗНАЧЕНИЕ                 |
| Диапазон (X/Y/Z)                        | ± 60°                    |
| Разрешение                              | 0.001°                   |
| Точность (≤5° / 5–30° / 30–60°)         | 0.005° / 0.006° / 0.007° |

| ПАРАМЕТР         | ЗНАЧЕНИЕ                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Темп. дрейф нуля | $\pm 0.001^{\circ}$ / $^{\circ}\text{C}$ ( $-40\dots+85$ $^{\circ}\text{C}$ ) |
| Связь            | LoRaWAN (беспроводная)                                                        |
| Ресурс батареи   | $\approx 10$ лет                                                              |