

JZ28 (90) · КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ (КЛГ)

## КЛГ высокоточный JZ28



высокоточный

3 версии

 $\pm 1000^\circ/\text{с}$ типовая  $0.0012^\circ/\text{ч}$ 

Среднегабаритный высокоточный КЛГ. Выпускается в трёх версиях: базовая (частота вибропривода 320–450 Гц), стандартная (600–750 Гц, рекомендуемая — стабильная точность под вибрацией) и высокостабильная (минимальный температурный коэффициент, лучшая долговременная стабильность).

Применение: высокоточное наведение стратегического и тактического ракетного оружия, сверхточное позиционирование наземной техники, боевая авиация, подводные лодки и корабли.

### Технические характеристики

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · JZ28 (90)

| ПАРАМЕТР            | ЗНАЧЕНИЕ                                     |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Габариты (Ш×Г×В)    | 117×108×32.3 мм                              |
| Масса               | 660–690 г                                    |
| Стабильность нуля   | 0.0007–0.002°/ч (типовая 0.0012)             |
| Повторяемость нуля  | 0.0002–0.0004°/ч                             |
| Случайный уход      | 0.00015–0.0004°/√ч                           |
| Стабильность МК     | <2 ppm                                       |
| Диапазон измерений  | ±1000°/с                                     |
| Рабочая температура | –50...+80°C                                  |
| Срок хранения       | >35 лет                                      |
| Ресурс              | >150 000 ч                                   |
| Вибрация            | <3.5 G (баз.) / <5 G (станд.) / <6 G (стаб.) |
| Макс. перегрузка    | <45 G                                        |