

DG-35 · ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ГИРОСКОПЫ (ВОГ)

ВОГ двухосный DG-35



2 оси

масса 170 г

RS422

$\pm 500^\circ/\text{с}$

≥ 500 Гц

Компактный двухосный ВОГ в едином корпусе с цифровым интерфейсом RS-422.

Стойкость к вибрации 6.06 g (RMS, 20–2000 Гц) и удару 30 g (6–8 мс), наработка на отказ 8000 ч.

Габариты 70×65×25 мм, масса 170 г $\pm$ 10 г, потребление ≤ 3 Вт (≤ 4 Вт во всём диапазоне).

Общие параметры серии: питание +5 В, время готовности ≤ 3 с (выход на номинал без прогрева), рабочая температура $-45...+70$ °С, хранение $-55...+85$ °С. Полностью твердотельный цифровой ВОГ с замкнутым контуром. Полный даташит с габаритным чертежом, вибро/ударными данными и картой интерфейса — по запросу.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · DG-35

ПАРАМЕТР

DG-35

ПАРАМЕТР	DG-35
Габариты, мм	70×65×25
Масса, г	170 ±10
Зеро-байас, °/ч	≤1
Стаб. нуля (10 с, 1σ), °/ч	≤2
Повторяемость нуля, °/ч	≤1
Случайный уход, °/√ч	≤0.1
Диапазон, °/с	±500
Полоса пропускания, Гц	≥500
Интерфейс	RS-422
Вибрация	6.06 g RMS
Удар	30 g, 6–8 мс
MTBF, ч	8000
Потребление, Вт	≤3 / ≤4