SECCION 2 / REST API

CRUD de proyectos en Todo.ly

Caso de prueba automatizado con Java, Gradle, Cucumber y REST Assured

Propuesta basada en el proyecto API_V6. El flujo usa la cuenta Todo.ly existente para obtener un token y, con ese token, ejecuta el ciclo de vida de un proyecto de prueba.

ENTREGA	ALCANCE
Un caso Cucumber de API REST	Autenticacion por token; crear, consultar, actualizar y eliminar un proyecto
Stack requerido	Java + Gradle + Cucumber + REST Assured

Repositorio de codigo

https://github.com/eynar-pari/api_v6

Enlace del remoto origin configurado en api_v6. Los cambios locales preparados para esta entrega deben publicarse en ese remoto antes de la presentacion final.

Caso elegido

Crear, consultar, actualizar y eliminar un proyecto autenticado con token

Precondiciones

• La cuenta Todo.ly existe y tiene acceso a la API.

• Las credenciales se proporcionan en el entorno como TODO_LY_EMAIL y TODO_LY_PASSWORD.

• El proyecto se ejecuta con el Gradle Wrapper del repositorio y acceso a Internet.

• El nombre inicial del proyecto de prueba es CucumberAPI; el escenario elimina el recurso que crea.

Autenticacion y seguridad

Las credenciales se usan solo para solicitar el token en el endpoint de autenticacion. Las operaciones CRUD posteriores envian el token en el encabezado HTTP `Token`. Ni la clave ni el token se incluyen en el PDF, el codigo fuente o el repositorio.

La cuenta indicada ya existe; el escenario cubre proyectos sobre el usuario autenticado y evita registrar otra cuenta con el mismo correo.

1. Especificacion del caso

Campo	Definicion
ID / nombre	API-PROJ-CRUD-01 - CRUD de proyecto con token
Objetivo	Comprobar que una cuenta autenticada puede crear un proyecto, consultarlo, cambiar su nombre y eliminarlo.
Datos	Nombre inicial: CucumberAPI. Nombre actualizado: CucumberAPIUpdate.
Autenticacion	GET /api/authentication/token.json con autenticacion Basic; capturar TokenString. Enviar Token: en las llamadas CRUD.
Resultado esperado	Cada solicitud CRUD responde HTTP 200; Content coincide con el nombre esperado en creacion, consulta y actualizacion. DELETE completa sin error.

Secuencia REST

Paso	Metodo y ruta	Validacion
1	POST /api/projects.json	200; Content = CucumberAPI; guardar Id
2	GET /api/projects/{Id}.json	200; Content = CucumberAPI
3	PUT /api/projects/{Id}.json	200; Content = CucumberAPIUpdate
4	DELETE /api/projects/{Id}.json	200; recurso eliminado

Escenario Gherkin

```
Feature: Project
  @Regression
  Scenario: Crear, consultar, actualizar y eliminar un proyecto autenticado con token
    Given tengo acceso a Todo.ly mediante token
    When send POST request "api/projects.json" with
      {"Content":"CucumberAPI"}
    Then code should be 200
    And the "Content" should be "CucumberAPI"
    And save "Id" in "ID"
    When send GET request "api/projects/ID.json" with (sin cuerpo)
    Then code should be 200
    And the "Content" should be "CucumberAPI"
    When send PUT request "api/projects/ID.json" with
      {"Content":"CucumberAPIUpdate"}
    Then code should be 200
    And the "Content" should be "CucumberAPIUpdate"
    When send DELETE request "api/projects/ID.json" with (sin cuerpo)
    Then code should be 200
    And the "Content" should be "CucumberAPIUpdate"
```

2. Implementacion y ejecucion

Estructura relevante

```
src/test/java/config/Configuration.java       # URL y credenciales desde entorno
src/test/java/runner/MyStepdefsClean.java     # autenticacion, variables y validaciones
src/test/java/client/Request*.java            # solicitudes HTTP con encabezado Token
src/test/resources/crudProjectClean.feature  # escenario Cucumber
build.gradle                                  # dependencias y tarea cucumberCli
```

Preparar y ejecutar en PowerShell

```
$env:TODO_LY_EMAIL = "tu-correo-de-todo.ly"
$env:TODO_LY_PASSWORD = "tu-clave"
.\gradlew.bat cucumberCli -Psuite="@Regression"
```

La tarea genera el reporte HTML en report/cucumber-report.html. Al ejecutar el escenario, Todo.ly recibe solicitudes que crean, actualizan y eliminan un proyecto de prueba en la cuenta autenticada.

Estado de verificacion de esta entrega

El caso y la documentacion estan preparados. No se ejecuto contra la cuenta real. La compilacion tampoco pudo confirmarse: Gradle Wrapper necesita descargar Gradle 8.8, pero el entorno devolvio un error de certificado SSL. Este documento presenta el resultado esperado, no resultados observados.

Para completar la evidencia academica

Ejecuta el comando con tus variables de entorno, conserva el reporte HTML y agrega capturas de las cuatro respuestas exitosas si la docente solicita evidencia visual. Verifica que el proyecto de prueba haya sido eliminado al finalizar.

Referencias

1. Todo.ly, API Wiki: https://todo.ly/ApiWiki/ (metodos de autenticacion, usuario y proyectos).

2. Repositorio asociado al proyecto API_V6: https://github.com/eynar-pari/api_v6.

Tecnologias solicitadas: Java, Gradle, Cucumber y REST Assured.