

Manual de Respaldo y Restauración - SGPR

Objetivo

Describir procedimientos para respaldar y restaurar la base de datos y archivos esenciales de la aplicación.

RespalDOS (PostgreSQL)

- Backup completo diario (ejemplo):
pgdump -U <user> -h <host> -F c -b -v -f "/backups/sgpr-\$(date +%F).dump" <dbname>
- Copiar carpeta `media/` (adjuntos) a almacenamiento seguro.
- Recomendar retención mínima: 7 días; rotación semanal para almacenamiento a largo plazo.

Restauración

- Crear base de datos destino y usuario con permisos.
- Restaurar dump:
pgrestore -U <user> -d <dbname> "/backups/sgpr-<fecha>.dump"
- Restaurar archivos `media/` desde copia.

Verificación post-restauración

- Ejecutar migraciones si fuese necesario.
- Crear superuser y comprobar acceso.
- Realizar pruebas funcionales básicas: login, listado de trabajadores y solicitudes.

Automatización (ejemplo de script)

- `/ops/backup.sh` (ejemplo):
#!/bin/bash
TIMESTAMP=\$(date +"%F")
pgdump -U \$DBUSER -h \$DBHOST -F c -b -v -f "/backups/sgpr-\$TIMESTAMP.dump" \$DBNAME
rsync -avz /srv/sgpr/media /backups/media-\$TIMESTAMP

Consideraciones de seguridad

- Encriptar backups en reposo.
- Restringir acceso a carpetas de backups mediante permisos de sistema.

Fin del Manual de Respaldo y Restauración.