

KIU_AirBookRQ/RS

INDICE DE CONTENIDOS

- [Objetivo](#)
 - [KIU_AirBookRQ](#)
 - [Elementos del Mensaje KIU_AirBookRQ:](#)
 - [KIU_AirBookRS](#)
 - [Elementos del mensaje KIU_AirBookRS:](#)
 - [Caso de uso: Forzado de Tarifas](#)
 - [KIU_AirBookRQ - Forzado de Tarifa](#)
 - [KIU_AirBookRS - Forzado de Tarifa](#)
 - [Ejemplo Reserva Creada en RES:](#)
 - [Caso de Uso: Filtrado de Tarifas](#)
 - [KIU_AirBookRQ - Filtrado de Tarifas por Clase](#)
 - [KIU_AirBookRS - Filtrado de Tarifa por Clase](#)
 - [Caso de Uso: Mensaje con DOCS abreviado](#)
 - [Posibles Mensajes de Error](#)
-

Objetivo

A través del método el usuario puede:

- Crear una reserva con su correspondiente cotización
 - Crear una reserva y forzar la tarifa
 - Crear una reserva aplicando filtro de tarifa de acuerdo a la clase
-

KIU_AirBookRQ

Mensaje de petición de reserva para un itinerario, que puede consistir de uno o o más vuelos. Incluye información del POS (*Point of Sale*, Punto de Venta), del o los vuelos del itinerario y del pasajero para el que se realiza la reserva.

Ejemplos del Mensaje KIU_AirBookRQ:

KIU_AirBookRQ -

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<KIU_AirBookRQ EchoToken="1" TimeStamp="2015-03-30T19:07:51+00:00"
Target="Production" Version="3.0" SequenceNmbr="1" PrimaryLangID="en-us">
  <POS>
    <Source AgentSine="AEP00XXSM" PseudoCityCode="AEP" ISOCountry="AR"
ISOCurrency="ARS" TerminalID="AEP00XX816">
      <RequestorID Type="5" />
      <BookingChannel Type="1" />
    </Source>
  </POS>
  <PriceInfo>
    <FareInfos>
      <FareInfo>
        <DiscountPricing TicketDesignatorCode="DC" />
        <DiscountPricing TicketDesignatorCode="F1" />
      </FareInfo>
    </FareInfos>
    <PriceRequestInformation FeeExemption="true">
      <TPA_Extensions>
        <Tax Amount="20.99" TaxCode="PP" />
        <Tax Amount="15" TaxCode="PW" />
      </TPA_Extensions>
    </PriceRequestInformation>
  </PriceInfo>
  <AirItinerary>
    <OriginDestinationOptions>
      <OriginDestinationOption>
        <FlightSegment DepartureDateTime="2016-08-11 09:40:00"
ArrivalDateTime="2015-03-31 10:40:00" FlightNumber="9665" ResBookDesigCode="Y">
          <DepartureAirport LocationCode="AEP" />
          <ArrivalAirport LocationCode="COR" />
          <MarketingAirline Code="XX" />
        </FlightSegment>
      </OriginDestinationOption>
    </OriginDestinationOptions>
  </AirItinerary>
  <TravelerInfo>
    <AirTraveler PassengerTypeCode="ADT" BirthDate="1980-12-07">
      <PersonName>
        <NamePrefix>MR</NamePrefix>
        <GivenName>JUAN</GivenName>
        <MiddleName>CARLOS</MiddleName>
        <Surname>PEREZ</Surname>
      </PersonName>
      <Telephone AreaCityCode="011" PhoneNumber="123456789" />
      <Address>
        <AddressLine>CALLE 34 N 11</AddressLine>
        <CityName>BUENOS AIRES</CityName>
        <PostalCode>C1407AXA</PostalCode>
        <StateProv>CAPITAL FEDERAL</StateProv>
        <CountryName>ARGENTINA</CountryName>
      </Address>
      <Email>JUAN@PEREZ.COM</Email>
      <Document DocID="123456789" DocType="NI"></Document>
      <CustoLoyalty ProgramID="XX" MembershipID="12346789" />
    </AirTraveler>
  </TravelerInfo>
</KIU_AirBookRQ>
```

```

        <BirthDate>1980-12-07</BirthDate>
        <Gender>M</Gender>
        <DocExpireDate>2017-01-20</DocExpireDate>
        <DocIssueCountry>AR</DocIssueCountry>
        <BirthCountry>AR</BirthCountry>
        <TSADocType>P</TSADocType>
        <TSADocID>123456789</TSADocID>
    </TSAInfo>
    <TravelerRefNumber RPH="01" />
</AirTraveler>
<SpecialReqDetails>
    <Remarks>
        <Remark>PASAJERO NECESITA SILLA DE RUEDAS</Remark>
    </Remarks>
    <SpecialServiceRequests>
        <SpecialServiceRequest ServiceQuantity="1" SSRCode="CKIN" Status="HK"
TravelerRefNumberRPHList="01">
            <Text>PEREZ/JUAN.NI123456789</Text>
            <Airline Code="XX" />
            <FlightLeg Date="2016-08-11" FlightNumber="9665"
ResBookDesigCode="Y">
                <DepartureAirport LocationCode="AEP" />
                <ArrivalAirport LocationCode="COR" />
            </FlightLeg>
        </SpecialServiceRequest>
        <SpecialServiceRequest ServiceQuantity="1" SSRCode="WCHR" Status="NN"
TravelerRefNumberRPHList="01">
            <Text>PASAJERO NECESITA SILLA DE RUEDAS</Text>
            <Airline Code="XX" />
            <FlightLeg Date="2016-08-11" FlightNumber="9665"
ResBookDesigCode="Y">
                <DepartureAirport LocationCode="AEP" />
                <ArrivalAirport LocationCode="COR" />
            </FlightLeg>
        </SpecialServiceRequest>
    </SpecialServiceRequests>
</SpecialReqDetails>
</TravelerInfo>
    <Ticketing TicketTimeLimit="3" />
</KIU_AirBookRQ>

```

Elementos del Mensaje KIU_AirBookRQ:

- **POS:** Elemento que agrupa la información del Punto de Venta desde el cual se realiza la petición.
 - **Source:** Contenedor de los datos del Punto de Venta o POS.
 - **AgentSine:** Alfanumérico de [9]. Identificador del agente que realiza la petición.
 - **PseudoCityCode:** Alfabético [3]. Código de identificación de la ciudad desde donde se efectúa la petición. Normalmente, los tres primeros caracteres del AgentSine y/o el TerminalID.
 - **ISOCountry:** Código ISO del país donde se originó la petición.
 - **ISOCurrency:** Código ISO de la moneda en la que se efectuará la reserva.

- **TerminalID:** Alfanumérico [10]. Código identificador del dispositivo desde el que se realiza la petición.
 - **RequestorID:** Elemento identificador de la entidad que genera el pedido.
 - **Type:** Código OTA del tipo de entidad, listado en la OpenTravel Code List Unique ID Type.
 - **BookingChannel:** Especificación del canal de reserva.
 - **Type:** Código OTA del canal de reserva, listado en la OpenTravel Code List Booking Channel Type.
- **PriceInfo:** Optativo. Elemento contenedor de información extra acerca del precio final de la reservación.
 - **TourCodeInformation:** Elemento complejo. Contiene el detalle de tour code a aplicar en el proceso de cotización de la reserva a crear.
 - **TourCodeType.** Atributo. ENUM. Tipo de tour code de acuerdo a la lista de aplicación a validar.
 - Valores:
 - N = TourCode normal
 - B = TourCode tarifa bulk (BT) con desglose de montos visibles.
 - B/= TourCode tarifa bulk (BT) con desglose de montos no visibles.
 - I = Tourcode tarifa inclusive Tour (IT) con desglose de montos visibles.
 - I/ = TourCode tarifa inclusive Tour(IT) con desglos de montos no visibles.
 - **Text:** Atributo. Contiene el texto del tour code a aplicar.
 - **PriceRequestInformation:** Optativo. Elemento para agrupar sobrecargas de tasas.
 - **FeeExemption:** [true|false]. Optativo. Si el valor de este atributo es “true”, la creación de la reserva será realizada exceptuando todos los fees aplicables.
 - **TPA_Extensions:** Elemento abierto dentro del esquema OTA que permite agregar extensiones no contempladas en el estándar.
 - **Tax:** Elemento para aplicar sobrecargas de tasas. Puede repetirse.
 - **Amount:** Decimal. Monto de la tasa.
 - **TaxCode:** Alfabético [2]. Código de la tasa extra a aplicar.
- **Airlinerary:** Elemento que agrupa todos los segmentos de vuelo para el itinerario solicitado.
 - **OriginDestinationOptions:** Contenedor para las opciones de cada segmento de vuelo.
 - **OriginDestinationOption:** Opciones para el segmento de vuelo específico.
 - **FlightSegment:** Información acerca del segmento de vuelo. En los casos de vuelos no directos, este elemento se repite para cada tramo.

- **DepartureDateTime:** Fecha ISO de partida del vuelo.
 - **ArrivalDateTime:** Fecha ISO de llegada del vuelo.
 - **FlightNumber:** Alfanumérico [4]. Número identificador del vuelo.
 - **ResBookDesigCode:** Alfabético [1]. Código Designador de Reserva.
 - **DepartureAirport:** Aeropuerto de origen.
 - **LocationCode:** Alfabético [3]. Código IATA de aeropuerto.
 - **ArrivalAirport:** Aeropuerto de destino.
 - **LocationCode:** Alfabético [3]. Código IATA de aeropuerto.
 - **MarketingAirline:** Aerolínea de venta.
 - **Code:** Alfanumérico [2]. Código identificador de la aerolínea de venta.
- **TravelerInfo:** Elemento que agrupa la información de el o los pasajeros para los cuales se reserva el vuelo.
 - **AirTraveler:** Contenedor para la información de cada pasajero.
 - **PassengerTypeCode:** Alfabético [3]. Código que indica el tipo de pasajero: Infante que no ocupa asiento (INF, desde 0 a 2 años no cumplidos), Niño (CNN, desde los 2 a los 12 años no cumplidos), Adulto (ADT, de 12 años en adelante).

En caso de pasajeros infantes, los mismos deben ser cargados luego de 1 adulto. En caso de mas de un pasajero Adulto y mas de un pasajero infante, los mismos deben estar intercalados. El sistema asume que el Infante se asocia al adulto inmediato anterior.

ATENCION: Solamente se admite 1 pasajero

- **BirthDate:** Fecha ISO. Optativo. Fecha de nacimiento del pasajero.
- **PersonName:** Elemento que agrupa la información acerca del nombre completo de la persona a nombre de la cual se efectúa la reserva.
 - **NamePrefix:** [MR|MRS|MSS|JR]. Optativo. Prefijo honorífico del pasajero. Se utiliza en los casos en los que dos o más pasajeros comparten exactamente el mismo nombre completo, para diferenciarlos.
 - **GivenName:** Alfabético [63]. Nombre.
 - **MiddleName:** Alfabético [63]. Optativo. Segundo nombre.
 - **Surname:** Alfabético [63]. Apellido.
- **Telephone:** Optativo. Información de número telefónico.
 - **AreaCityCode:** Alfanumérico con caracteres especiales [50]. Código de área del número telefónico.

- **PhoneNumber:** Alfanumérico con caracteres especiales [50]. Número telefónico del pasajero.
- **PhoneType:** Alfabético. Upper. Tipo de teléfono para contacto y envío de SMS. Lista
(Código - Descripción
1 - Emergency contact
2 - Travel arranger
3 - Daytime contact
4 - Evening contact
5 - Contact
8 - Pickup contact
10-Mobile).
- **Language:** Alfabético (2). Código ISO de idioma. (EN=English, ES=Spanish, IT=Italian, etc).
- **Email:** Dirección de correo electrónico del pasajero.
- **Document:** Información acerca del documento.
 - **DocID:** Alfanumérico [46]. Número de documento de la persona.
 - **DocType:** Alfanumérico [2|4]. Tipo de documento, según listado (NI: *National Identity Document*, PP: *Passport*, DL: *Drivers Licence*, ID: *Locally Defined ID Number*, TN: *Ticket Number*, CN: *Confirmation Number or Record Locator*, CC: *Credit Card Number*, FF: *Frequent Flyer Number*). Los dos últimos tipos (CC y FF) deben obligatoriamente ir seguidos de dos caracteres extra, el código de la entidad emisora de la tarjeta de crédito (por ejemplo, CCVI: tarjeta de crédito Visa), o la aerolínea a la cual pertenece el código de viajero frecuente utilizado (por ejemplo, FFXX: número de viajero frecuente de Aerolíneas XX).
- **CustLoyalty:** Optativo. Información de programa de pasajero frecuente.
 - **ProgramID:** Alfanumérico [2]. Código IATA de la aerolínea a la que pertenece el programa del pasajero frecuente.
 - **MembershipID:** Alfanumérico [22]. Identificador del pasajero dentro del programa de pasajero frecuente.
- **TSAInfo:** Optativo. Contenedor de información solicitada por la TSA (*Transportation Security Administration*). En algunos vuelos puede ser obligatorio incluir este elemento y toda la información interna del mismo, para todos los pasajeros. Al incluirse, genera un SSR de tipo DOCS.
 - **BirthDate:** Fecha ISO. Fecha de nacimiento del pasajero.
 - **Gender:** [M|F|MI|FI|U]. Sexo del pasajero según especificación TSA (M, *Male*, masculino; F, *Female*, femenino; MI, *Male Infant*, infante masculino; FI, *Female Infant*, infante femenino; U, *Unknown*, desconocido).
 - **DocExpireDate:** Fecha ISO. Fecha de expiración del documento de identificación del pasajero.

- **DocIssueCountry:** Código ISO del país emisor del documento de identificación del pasajero.
 - **BirthCountry:** Código ISO del país de nacimiento del pasajero.
 - **TSADocType:** Código TSA del tipo de documento de identificación del pasajero (AC: *Crew Member Certificate*, P: *Passenger Passport*, IP: *Passport Card*, F: *Approved Non-standard Identity Documents used for Travel as defined by the Issuing Country/State*, A: *Identity Card*, C: *Identity Card*, I: *Identity Card*).
 - **TSADocID:** Alfanumérico [45]. Número del documento de identificación del pasajero.
- **TravelerRefNumber:** Referencia única de la persona asignada por el sistema que genera el pedido. Usado como referencia entre segmentos de datos.
 - **RPH:** Entero. Número de referencia único del pasajero dentro de la reserva.
- **SpecialReqDetails:** Optativo. Elemento que provee información acerca de necesidades especiales, pedidos o comentarios acerca de el/los pasajero/s.
 - **Remarks:** Contenedor para comentarios acerca de el/los pasajero/s.
 - **Remark:** Alfanumérico con caracteres especiales [127]. Información extra acerca de el/los pasajeros/s.
 - **SpecialServiceRequests:** Contenedor de requerimientos de servicios especiales (SSR, *SpecialServiceRequest*).
 - **SpecialServiceRequest:** Elemento que permite hacer solicitudes por necesidades del pasajero o agregar información específica del mismo. Para una lista extensiva de los tipos soportados así como una descripción detallada de cada uno.
 - **ServiceQuantity:** Numérico [1..1000]. Cantidad del servicio especial requerido.
 - **SSRCode:** Alfabético [4]. Código del servicio especial requerido.
 - **Status:** Alfabético [2]. Estado de solicitud del servicio especial requerido.
 - **TravelerRefNumberRPHList:** Listado numérico separado por espacios [01 02 03...]. Listado de los RPH de los pasajeros a los que aplica el servicio especial requerido.
 - **Text:** Alfanumérico con caracteres especiales [127]. Información textual acerca del servicio especial requerido.
 - **Airline:** Información de la aerolínea que opera el vuelo al que aplica el servicio especial requerido.
 - **Code:** Alfanumérico [2]. Código IATA de la aerolínea.
 - **FlightLeg:** Contenedor de información acerca del segmento de vuelo al que aplica el servicio especial requerido.

- **Date:** Fecha ISO. Fecha de salida del vuelo del segmento.
 - **FlightNumber:** Numérico [1|4]. Número del vuelo del segmento.
 - **ResBookDesigCode:** Alfabético [1]. Código Designador de Reserva.
 - **DepartureAirport:** Aeropuerto de origen.
 - **LocationCode:** Alfabético [3]. Código IATA de aeropuerto.
 - **ArrivalAirport:** Aeropuerto de destino.
 - **LocationCode:** Alfabético [3]. Código IATA de aeropuerto.
- **Ticketing:** Información acerca del método de ticketing.
 - **TicketTimeLimit:** Entero. Indica la cantidad de horas máxima para emitir la reserva (mediante KIU_AirDemandTicket) antes de que la misma sea desechada.

KIU_AirBookRS

Ejemplos del Mensaje

KIU_AirBookRS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KIU_AirBookRS EchoToken="1" TimeStamp="2016-08-03T17:31:27+00:00"
Target="Production" Version="3.0" SequenceNmbr="1">
  <Success />
  <AirItinerary>
    <OriginDestinationOptions>
      <OriginDestinationOption>
        <FlightSegment DepartureDateTime="2016-08-11 09:40:00"
ArrivalDateTime="2015-03-31 10:40:00" FlightNumber="9665" ResBookDesigCode="Y">
          <DepartureAirport LocationCode="AEP" />
          <ArrivalAirport LocationCode="COR" />
          <MarketingAirline Code="XX" />
        </FlightSegment>
      </OriginDestinationOption>
    </OriginDestinationOptions>
  </AirItinerary>
  <TravelerInfo>
    <AirTraveler PassengerTypeCode="ADT" BirthDate="1980-12-07">
      <PersonName>
        <NamePrefix>MR</NamePrefix>
        <GivenName>JUAN</GivenName>
        <MiddleName>CARLOS</MiddleName>
        <Surname>PEREZ</Surname>
      </PersonName>
      <Telephone AreaCityCode="011" PhoneNumber="123456789" />
    </AirTraveler>
  </TravelerInfo>
</KIU_AirBookRS>
```



```

    <Address>
      <AddressLine>CALLE 34 N 11</AddressLine>
      <CityName>BUENOS AIRES</CityName>
      <PostalCode>C1407AXA</PostalCode>
      <StateProv>CAPITAL FEDERAL</StateProv>
      <CountryName>ARGENTINA</CountryName>
    </Address>
    <Email>JUAN@PEREZ.COM</Email>
    <Document DocID="123456789" DocType="NI" />
    <CustoLoyalty ProgramID="XX" MembershipID="12346789" />
    <TSAInfo>
      <BirthDate>1980-12-07</BirthDate>
      <Gender>M</Gender>
      <DocExpireDate>2017-01-20</DocExpireDate>
      <DocIssueCountry>AR</DocIssueCountry>
      <BirthCountry>AR</BirthCountry>
      <TSADocType>P</TSADocType>
      <TSADocID>123456789</TSADocID>
    </TSAInfo>
    <TravelerRefNumber RPH="01" />
  </AirTraveler>
  <SpecialReqDetails>
    <Remarks>
      <Remark>PASAJERO NECESITA SILLA DE RUEDAS</Remark>
    </Remarks>
    <SpecialServiceRequests>
      <SpecialServiceRequest Airline="XX" Code="WCHR" Status="PN"
DepartureAirport="AEP" ArrivalAirport="COR" FlightNumber="9665"
RecordBookDesignator="Y" Date="2016-08-11" NumberOfServices="1" PassengerNames="-
1PEREZ/JUAN CARLOS" Text="PASAJERO NECESITA SILLA DE RUEDAS"
PassengerAssociationIds="P1" />
    </SpecialServiceRequests>
  </SpecialReqDetails>
</TravelerInfo>
  <BookingReferenceID Type="1" ID="GLZFUQ" />
</KIU_AirBookRS>

```

Elementos del mensaje KIU_AirBookRS:

- **AirItinerary:** Elemento que agrupa todos los segmentos de vuelo para el itinerario devuelto.
 - **OriginDestinationOptions:** Contenedor para las opciones de cada segmento de vuelo.
 - **OriginDestinationOption:** Opciones para el segmento de vuelo específico.
 - **FlightSegment:** Información acerca del segmento de vuelo. En los casos de vuelos no directos, este elemento se repite para cada tramo.
 - **DepartureDateTime:** Fecha ISO de partida del vuelo.
 - **ArrivalDateTime:** Fecha ISO de llegada del vuelo.
 - **FlightNumber:** Alfanumérico [4]. Número identificador del vuelo.

- **ResBookDesigCode:** Alfabético [1]. Código Designador de Reserva.
- **DepartureAirport:** Aeropuerto de origen.
 - **LocationCode:** Alfabético [3]. Código IATA de aeropuerto.
- **ArrivalAirport:** Aeropuerto de destino.
 - **LocationCode:** Alfabético [3]. Código IATA de aeropuerto.
- **MarketingAirline:** Aerolínea de venta.
 - **Code:** Alfanumérico [2]. Código identificador de la aerolínea de venta.
 - **TravelerInfo:** Elemento que agrupa la información de el o los pasajeros para los cuales se reserva el vuelo.
 - **AirTraveler:** Contenedor para la información de cada pasajero.
 - **PassengerTypeCode:** Alfabético [3]. Código que indica el tipo de pasajero: Infante que no ocupa asiento (INF, desde 0 a 2 años no cumplidos), Niño (CNN, desde los 2 a los 12 años no cumplidos), Adulto (ADT, de 12 años en adelante).
 - **BirthDate:** Fecha ISO. Fecha de nacimiento del pasajero.
 - **PersonName:** Elemento que agrupa la información acerca del nombre completo del pasajero.
 - **NamePrefix:** Prefijo honorífico del pasajero.
 - **GivenName:** Alfabético. Nombre.
 - **MiddleName:** Alfabético. Segundo nombre.
 - **Surname:** Alfabético. Apellido.
- **Telephone:** Información de número telefónico.
 - **AreaCityCode:** Alfanumérico con caracteres especiales. Código de área del número telefónico.
 - **PhoneNumber:** Entero. Número telefónico del pasajero.
- **Email:** Dirección de correo electrónico del pasajero.
- **Document:** Información acerca del documento.
 - **DocID:** Entero. Número de documento del pasajero.

- **DocType:** Alfanumérico. Tipo de documento, según listado (NI: *National Identity Document*, PP: *Passport*, DL: *Drivers Licence*, ID: *Locally Defined ID Number*, TN: *Ticket Number*, CN: *Confirmation Number or Record Locator*, CC: *Credit Card Number*, FF: *Frequent Flyer Number*).
- **CustLoyalty:** Información de programa de pasajero frecuente.
 - **ProgramID:** Alfanumérico. Código IATA de la aerolínea a la que pertenece el programa del pasajero frecuente.
 - **MembershipID:** Alfanumérico. Identificador del pasajero dentro del programa de pasajero frecuente.
- **TSAInfo:** Contenedor de información solicitada por la TSA (*Transportation Security Administration*).
 - **BirthDate:** Fecha ISO. Fecha de nacimiento del pasajero.
 - **Gender:** Sexo del pasajero según especificación TSA.
 - **DocExpireDate:** Fecha ISO. Fecha de expiración del documento de identificación del pasajero.
 - **DocIssueCountry:** Código ISO del país emisor del documento de identificación del pasajero.
 - **BirthCountry:** Código ISO del país de nacimiento del pasajero.
 - **TSADocType:** Código TSA del tipo de documento de identificación del pasajero.
 - **TSADocID:** Alfanumérico. Número del documento de identificación del pasajero.
- **TravelerRefNumber:** Referencia única del pasajero asignada por el sistema que genera el pedido. Usado como referencia entre segmentos de datos.
 - **RPH:** Entero. Número de referencia único del pasajero dentro de la reserva.
- **SpecialReqDetails:** Elemento que provee información acerca de necesidades especiales, pedidos o comentarios acerca de el/los pasajero/s.
 - **Remarks:** Contenedor para comentarios acerca de el/los pasajero/s.
 - **Remark:** Alfanumérico con caracteres especiales. Información extra acerca de el/los pasajeros/s.
 - **SpecialServiceRequests:** Contenedor de requerimientos de servicios especiales (SSR, *SpecialServiceRequest*).
 - **SpecialServiceRequest:** Elemento con información acerca de los requerimientos de servicios especiales realizados. Cuando este elemento es devuelto en la respuesta, significa que el requerimiento no pudo ser procesado por algún motivo (especificado en el atributo *Text*). Caso contrario, el requerimiento solicitado fue aceptado y su información no es devuelta en la respuesta de la llamada.
 - **Airline:** Alfanumérico. Código IATA de la aerolínea.
 - **Code:** Código del SSR solicitado.

- **Status:** Estado real del SSR solicitado. Es posible que el elemento SSR haya sido rechazado por el estado solicitado, y se informe su estado real en este atributo.
- **DepartureAirport:** Alfabético. Código IATA de aeropuerto.
- **ArrivalAirport:** Alfabético. Código IATA de aeropuerto.
- **FlightNumber:** Numérico. Número del vuelo del segmento.
- **RecordBookDesignator:** Alfabético. Código Designador de Reserva.
- **Date:** Fecha ISO. Fecha de salida del vuelo del segmento.
- **NumberOfServices:** Numérico. Cantidad del servicio especial requerido.
- **PassengerNames:** Alfabético. Nombre/s de el/los pasajero/s a los que aplica el servicio especial requerido.
- **Text:** Alfabético. Razón de rechazo del servicio especial requerido.
- **PassengerAssociationIds:** Alfanumérico. Números de orden de el/los pasajero/s dentro de la reserva a los que aplica el servicio especial requerido. Equivalente al atributo *TravelerRefNumberRPHList*.
- **BookingReferenceID:** Listado de los RPH del segmento de vuelo asociados con un identificador de referencia específico de la reserva.
 - **Type:** Código OTA del tipo de entidad, listado en la OpenTravel Code List Unique ID Type.
 - **ID:** Alfabético [6]. Identificador único de la reserva asignado por el sistema.

Caso de uso: Forzado de Tarifas

KIU_AirBookRQ - Forzado de Tarifa

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KIU_AirBookRQ EchoToken="1" TimeStamp="2015-03-30T19:07:51+00:00" Target="Testing"
Version="3.0" SequenceNmbr="1" PrimaryLangID="en-us">
  <POS>
    <Source AgentSine="AEP00XXSM" PseudoCityCode="AEP" ISOCountry="AR"
ISOCurrency="ARS" TerminalID="AEP00XX816">
      <RequestorID Type="5" />
      <BookingChannel Type="1" />
    </Source>
  </POS>
  <PriceInfo>
    <FareInfos>
      <FareInfo>
        <TPA_Extensions>
          <FlightReference FareBasisCode="BOW2" />
        </TPA_Extensions>
      </FareInfo>
    </FareInfos>
  </PriceInfo>
</KIU_AirBookRQ>
```

```
</PriceInfo>
<AirItinerary>
  <OriginDestinationOptions>
    <OriginDestinationOption>
      <FlightSegment DepartureDateTime="2016-07-15 09:40:00"
ArrivalDateTime="2016-07-06 10:40:00" FlightNumber="103" ResBookDesigCode="C">
        <DepartureAirport LocationCode="AEP" />
        <ArrivalAirport LocationCode="COR" />
        <MarketingAirline Code="XX" />
      </FlightSegment>
    </OriginDestinationOption>
    <OriginDestinationOption>
      <FlightSegment DepartureDateTime="2016-07-16 09:40:00"
ArrivalDateTime="2016-07-06 10:40:00" FlightNumber="666" ResBookDesigCode="Y">
        <DepartureAirport LocationCode="COR" />
        <ArrivalAirport LocationCode="AEP" />
        <MarketingAirline Code="XX" />
      </FlightSegment>
    </OriginDestinationOption>
  </OriginDestinationOptions>
</AirItinerary>
<TravelerInfo>
  <AirTraveler PassengerTypeCode="ADT" BirthDate="1980-12-07">
    <PersonName>
      <NamePrefix>MR</NamePrefix>
      <GivenName>JUAN</GivenName>
      <MiddleName>CARLOS</MiddleName>
      <Surname>PEREZGONZALES</Surname>
    </PersonName>
    <Telephone AreaCityCode="011" PhoneNumber="123456789" />
    <Address>
      <AddressLine>CALLE 34 N 11</AddressLine>
      <CityName>BUENOS AIRES</CityName>
      <PostalCode>C1407AXA</PostalCode>
      <StateProv>CAPITAL FEDERAL</StateProv>
      <CountryName>ARGENTINA</CountryName>
    </Address>
    <Email>JUAN@PEREZ.COM</Email>
    <Document DocID="123456789" DocType="NI" />
    <CustoLoyalty ProgramID="XX" MembershipID="12346789" />
    <TravelerRefNumber RPH="01" />
  </AirTraveler>
  <SpecialReqDetails>
    <Remarks>
      <Remark>PASAJERO NECESITA SILLA DE RUEDAS</Remark>
    </Remarks>
  </SpecialReqDetails>
</TravelerInfo>
  <Ticketing TicketTimeLimit="12" />
</KIU_AirBookRQ>
```

Agregados al método

De acuerdo al estándar OTA, se aplica el concepto de *TPA_Extension* para mantener una lógica de nomenclatura de elementos y atributos.

A nivel de *PriceInfo* => *FareInfo* - se agrega:

Estructura del Método

```
<TPA_Extensions>
  <FlightReference FareBasisCode="BOW2"/>
</TPA_Extensions>
```

El atributo *FareBasisCode* admite un único *FareBase* que aplica a todo el itinerario declarado para la reserva, obteniendo el importe sin tomar en cuenta la clase de reserva.

KIU_AirBookRS - Forzado de Tarifa

Ejemplo:

KIU_AirBookRS - Forzado de Tarifa

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KIU_AirBookRS EchoToken="1" TimeStamp="2016-07-06T20:07:39+00:00"
Target="Testing" Version="3.0" SequenceNmbr="1">
  <Success />
  <AirItinerary>
    <OriginDestinationOptions>
      <OriginDestinationOption>
        <FlightSegment DepartureDateTime="2016-07-15 09:40:00"
ArrivalDateTime="2016-07-06 10:40:00" FlightNumber="103"
ResBookDesigCode="C">
          <DepartureAirport LocationCode="AEP" />
          <ArrivalAirport LocationCode="COR" />
          <MarketingAirline Code="XX" />
        </FlightSegment>
      </OriginDestinationOption>
      <OriginDestinationOption>
        <FlightSegment DepartureDateTime="2016-07-16 09:40:00"
ArrivalDateTime="2016-07-06 10:40:00" FlightNumber="666"
ResBookDesigCode="Y">
          <DepartureAirport LocationCode="COR" />
          <ArrivalAirport LocationCode="AEP" />
          <MarketingAirline Code="XX" />
        </FlightSegment>
      </OriginDestinationOption>
    </OriginDestinationOptions>
  </AirItinerary>
  <TravelerInfo>
    <AirTraveler PassengerTypeCode="ADT" BirthDate="1980-12-07">
      <PersonName>
        <NamePrefix>MR</NamePrefix>
```

```

        <GivenName>JUAN</GivenName>
        <MiddleName>CARLOS</MiddleName>
        <Surname>PEREZGONZALES</Surname>
    </PersonName>
    <Telephone AreaCityCode="011" PhoneNumber="123456789" />
    <Address>
        <AddressLine>CALLE 34 N 11</AddressLine>
        <CityName>BUENOS AIRES</CityName>
        <PostalCode>C1407AXA</PostalCode>
        <StateProv>CAPITAL FEDERAL</StateProv>
        <CountryName>ARGENTINA</CountryName>
    </Address>
    <Email>JUAN@PEREZ.COM</Email>
    <Document DocID="123456789" DocType="NI" />
    <CustoLoyalty ProgramID="XX" MembershipID="12346789" />
    <TravelerRefNumber RPH="01" />
</AirTraveler>
<SpecialReqDetails>
    <Remarks>
        <Remark>PASAJERO NECESITA SILLA DE RUEDAS</Remark>
    </Remarks>
</SpecialReqDetails>
</TravelerInfo>
    <BookingReferenceID Type="1" ID="NZAXDD" />
</KIU_AirBookRS>

```

Ejemplo Reserva Creada en RES:

Ejemplo de RES

```

*NZAXDD
RP/AEP00XX8 - LINEAS AEREAS XX
1.1PEREZGONZALES/JUAN MR CARLOS /07DEC80 »NI123456789
1 XX103 C 15JUL FR AEPCOR HK1 0940 1040
2 XX666 Y 16JUL SA CORAEP HK1 1400 1500 /DOS BARRAS
TKT/TIME LIMIT
1 TX NET 0808/07JUL-THU
FARE - PRICE RETAINED
CONTACTS
1-(011) 123456789
2- MAILTO:JUAN@PEREZ.COM
3-CALLE 34 N 11. BUENOS AIRES. C1407AXA
REMARKS
1.PASAJERO NECESITA SILLA DE RUEDAS
RECEIVED FROM - WEB SERVICE
NET.AEPXX-SM 2007/06JUL16 *NZAXDD
WW
PAX: 1.ADT TOTAL PAXS FARED: 1
CHECK FARE RESTRICTION BEFORE ISSUE
-----
CR FLT BK DATE TIME ST FARE BASIS NVB NVA BG

```

```

AEP
COR XX 103 C 15JUL 0940 OK BOW2 20K
AEP XX 666 Y 16JUL 1400 OK BOW2 15K /DOS BARRAS
ARS 187.96 BUE XX COR ARS93.98BOW2 XX BUE ARS93.98BOW2 TTL AR
ARS 187.96 S187.96 END XT 8.46QN 20.00TQ 71.94XR
ARS 160.006A
ARS 20.62DL
ARS 100.40XT
ARS 468.98
BSR 1ARS = 1.00000ARS
FARED: AEPXX-SM 2007/06JUL16 # ** WEB PRICE *QBOW2 **

```

Caso de Uso: Filtrado de Tarifas

KIU_AirBookRQ - Filtrado de Tarifas por Clase

En el caso de utilizar el filtrado de tarifa, se agrega el atributo *FareBasisCode* dentro del elemento *FlightSegment*, donde cada segmento debe expresar la tarifa a aplicar. La misma tiene que ser concordante con la clase de reserva, puesto que el filtrado de tarifa aplica sobre la clase reservada.

Ejemplo:

KIU_AirBookRQ - Filtrado de Tarifa

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KIU_AirBookRQ EchoToken="1" TimeStamp="2015-03-30T19:07:51+00:00"
Target="Testing" Version="3.0" SequenceNmbr="1" PrimaryLangID="en-us">
  <POS>
    <Source AgentSine="AEP00XXSM" PseudoCityCode="AEP" ISOCountry="AR"
ISOCurrency="ARS" TerminalID="AEP00XX816">
      <RequestorID Type="5" />
      <BookingChannel Type="1" />
    </Source>
  </POS>
  <AirItinerary>
    <OriginDestinationOptions>
      <OriginDestinationOption>
        <FlightSegment DepartureDateTime="2016-07-13 20:00:00"
ArrivalDateTime="2016-07-13 21:00:00" FlightNumber="041" ResBookDesigCode="Y"
FareBasisCode="Y3">
          <DepartureAirport LocationCode="TUC" />
          <ArrivalAirport LocationCode="AEP" />
          <MarketingAirline Code="XX" />
        </FlightSegment>
      </OriginDestinationOption>
      <OriginDestinationOption>
        <FlightSegment DepartureDateTime="2016-07-14 08:00:00"
ArrivalDateTime="2016-07-14 10:00:00" FlightNumber="044" ResBookDesigCode="Y"
FareBasisCode="Y1S">
          <DepartureAirport LocationCode="AEP" />

```



```

        <ArrivalAirport LocationCode="SLA" />
        <MarketingAirline Code="XX" />
    </FlightSegment>
</OriginDestinationOption>
<OriginDestinationOption>
    <FlightSegment DepartureDateTime="2016-07-14 15:00:00"
ArrivalDateTime="2016-07-14 17:00:00" FlightNumber="1236"
ResBookDesigCode="Y" FareBasisCode="Y1A">
        <DepartureAirport LocationCode="SLA" />
        <ArrivalAirport LocationCode="MDZ" />
        <MarketingAirline Code="XX" />
    </FlightSegment>
</OriginDestinationOption>
</OriginDestinationOptions>
</AirItinerary>
<TravelerInfo>
    <AirTraveler PassengerTypeCode="ADT" BirthDate="1980-12-07">
        <PersonName>
            <NamePrefix>MR</NamePrefix>
            <GivenName>JUAN</GivenName>
            <MiddleName>CARLOS</MiddleName>
            <Surname>PEREZ</Surname>
        </PersonName>
        <Telephone AreaCityCode="011" PhoneNumber="123456789" />
        <Address>
            <AddressLine>CALLE 34 N 11</AddressLine>
            <CityName>BUENOS AIRES</CityName>
            <PostalCode>C1407AXA</PostalCode>
            <StateProv>CAPITAL FEDERAL</StateProv>
            <CountryName>ARGENTINA</CountryName>
        </Address>
        <Email>JUAN@PEREZ.COM</Email>
        <Document DocID="123456789" DocType="NI" />
        <CustoLoyalty ProgramID="XX" MembershipID="12346789" />
        <TravelerRefNumber RPH="01" />
    </AirTraveler>
    <SpecialReqDetails>
        <Remarks>
            <Remark>PASAJERO NECESITA SILLA DE RUEDAS</Remark>
        </Remarks>
    </SpecialReqDetails>
</TravelerInfo>
    <Ticketing TicketTimeLimit="3" />
</KIU_AirBookRQ>

```

Agregados al Método

Se agrega el atributo *FareBasisCode* dentro de *FlightSegment* para ingresar la base de tarifa correspondiente. Se debe declarar la base de tarifa a aplicar, indistintamente si se repite o no, por cada segmento (un *Farebase* por segmento).

IMPORTANTE: no es combinable la opción de filtrado de tarifas con la opción de forzado de tarifas. Si existe el atributo declarado en **FlightSegment** al mismo que el **TPA_Extension** correspondiente a forzado de tarifa, el mismo responderá con un error de formato.

KIU_AirBookRS - Filtrado de Tarifa por Clase

Ejemplo:

KIU_AirBookRS - Filtrado de tarifa

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KIU_AirBookRS EchoToken="1" TimeStamp="2016-07-06T20:22:56+00:00"
Target="Testing" Version="3.0" SequenceNmbr="1">
  <Success />
  <AirItinerary>
    <OriginDestinationOptions>
      <OriginDestinationOption>
        <FlightSegment DepartureDateTime="2016-07-13 20:00:00"
ArrivalDateTime="2016-07-13 21:00:00" FlightNumber="041" ResBookDesigCode="Y"
FareBasisCode="Y3">
          <DepartureAirport LocationCode="TUC" />
          <ArrivalAirport LocationCode="AEP" />
          <MarketingAirline Code="XX" />
        </FlightSegment>
      </OriginDestinationOption>
      <OriginDestinationOption>
        <FlightSegment DepartureDateTime="2016-07-14 08:00:00"
ArrivalDateTime="2016-07-14 10:00:00" FlightNumber="044" ResBookDesigCode="Y"
FareBasisCode="Y1S">
          <DepartureAirport LocationCode="AEP" />
          <ArrivalAirport LocationCode="SLA" />
          <MarketingAirline Code="XX" />
        </FlightSegment>
      </OriginDestinationOption>
      <OriginDestinationOption>
        <FlightSegment DepartureDateTime="2016-07-14 15:00:00"
ArrivalDateTime="2016-07-14 17:00:00" FlightNumber="1236"
ResBookDesigCode="Y" FareBasisCode="Y1A">
          <DepartureAirport LocationCode="SLA" />
          <ArrivalAirport LocationCode="MDZ" />
          <MarketingAirline Code="XX" />
        </FlightSegment>
      </OriginDestinationOption>
    </OriginDestinationOptions>
  </AirItinerary>
  <TravelerInfo>
    <AirTraveler PassengerTypeCode="ADT" BirthDate="1980-12-07">
      <PersonName>
        <NamePrefix>MR</NamePrefix>
        <GivenName>JUAN</GivenName>
        <MiddleName>CARLOS</MiddleName>
      </PersonName>
    </AirTraveler>
  </TravelerInfo>
</KIU_AirBookRS>
```

```

        <Surname>PEREZ</Surname>
    </PersonName>
    <Telephone AreaCityCode="011" PhoneNumber="123456789" />
    <Address>
        <AddressLine>CALLE 34 N 11</AddressLine>
        <CityName>BUENOS AIRES</CityName>
        <PostalCode>C1407AXA</PostalCode>
        <StateProv>CAPITAL FEDERAL</StateProv>
        <CountryName>ARGENTINA</CountryName>
    </Address>
    <Email>JUAN@PEREZ.COM</Email>
    <Document DocID="123456789" DocType="NI" />
    <CustoLoyalty ProgramID="XX" MembershipID="12346789" />
    <TravelerRefNumber RPH="01" />
</AirTraveler>
<SpecialReqDetails>
    <Remarks>
        <Remark>PASAJERO NECESITA SILLA DE RUEDAS</Remark>
    </Remarks>
</SpecialReqDetails>
</TravelerInfo>
    <BookingReferenceID Type="1" ID="IUUWCA" />
</KIU_AirBookRS>

```

Ejemplo Reserva Creada en RES

Ejemplo reserva RES

```

*IUUWCA
RP/AEP00XX8 - LINEAS AEREAS XX
1.1PEREZ/JUAN MR CARLOS /07DEC80 »NI123456789
1 XX041 Y 13JUL WE TUCAEP HK1 2000 2100 /OPERATED BY BQB LINEAS AEREAS
2 XX044 Y 14JUL TH AEPSLA HK1 0800 1000
3 XX1236Y 14JUL TH SLAMDZ HK1 1500 1700
TKT/TIME LIMIT
1 TX NET 2323/06JUL-WED
FARE - PRICE RETAINED
CONTACTS
1-(011) 123456789
2- MAILTO:JUAN@PEREZ.COM
3-CALLE 34 N 11. BUENOS AIRES. C1407AXA
REMARKS
1.PASAJERO NECESITA SILLA DE RUEDAS
RECEIVED FROM - WEB SERVICE
NET.AEPXX-SM 2022/06JUL16 *IUUWCA
WW
PAX: 1.ADT TOTAL PAXS FARED: 1
CHECK FARE RESTRICTION BEFORE ISSUE
-----
CR FLT BK DATE TIME ST FARE BASIS NVB NVA BG
TUC
AEP XX 41 Y 13JUL 2000 OK Y3 15K /OPERATED BY BQB LINEAS AEREAS
SLA XX 44 Y 14JUL 0800 OK Y1S 15K

```

```
MDZ XX 1236 Y 14JUL 1500 OK Y1A 15K
ARS 1670.00 TUC XX BUE ARS30.00Y3 XX SLA ARS1540.00Y1S XX MDZ
ARS 1670.00 ARS100.00Y1A TTL ARS1670.00 END XT 75.15QN 10.00TQ
ARS 240.006A 107.91XR
ARS 183.25DL
ARS 193.06XT
ARS 2286.31
BSR 1ARS = 1.00000ARS
FARED: AEPXX-SM 2022/06JUL16 # ** WEB PRICE *FB/Y3.Y1S.Y1A **
```

Caso de Uso: Mensaje con DOCS abreviado

Ejemplo:

KIU_AirBookRQ - Docs Abreviado

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KIU_AirBookRQ EchoToken="1" TimeStamp="2013-01-25T18:40:47+00:00"
Target="Production" Version="3.0" SequenceNbr="1" PrimaryLangID="en-us">
  <POS>
    <Source AgentSine="AEP00XXSM" PseudoCityCode="AEP" ISOCountry="AR"
ISOCurrency="ARS" TerminalID="AEP00XX816">
      <RequestorID Type="5" />
      <BookingChannel Type="1" />
    </Source>
  </POS>
  <AirItinerary>
    <OriginDestinationOptions>
      <OriginDestinationOption>
        <FlightSegment DepartureDateTime="2017-08-28 14:30:00"
ArrivalDateTime="2013-05-03 14:45:00" FlightNumber="4522" ResBookDesigCode="Y"
RPH="01">
          <DepartureAirport LocationCode="AEP" />
          <ArrivalAirport LocationCode="COR" />
          <MarketingAirline Code="XX" />
        </FlightSegment>
      </OriginDestinationOption>
    </OriginDestinationOptions>
  </AirItinerary>
  <TravelerInfo>
    <AirTraveler PassengerTypeCode="ADT">
      <PersonName>
        <GivenName>JUAN</GivenName>
        <MiddleName>JOSE</MiddleName>
        <Surname>PEREZ</Surname>
        <NamePrefix>MR</NamePrefix>
      </PersonName>
      <Telephone PhoneNumber="1234-5678" />
      <Email>JUANJ@PEREZ.COM</Email>
      <Document DocID="123456789" DocType="NI" />
      <TravelerRefNumber RPH="01" />
    </AirTraveler>
    <SpecialReqDetails>
      <SpecialServiceRequests>
        <SpecialServiceRequest ServiceQuantity="1" SSRCode="DOCS" Status="HK"
TravelerRefNumberRPHList="01">
```

```

        <Airline Code="XX" />
        <FlightLeg Date="2017-08-28" FlightNumber="4522" ResBookDesigCode="Y">
            <DepartureAirport LocationCode="AEP" />
            <ArrivalAirport LocationCode="COR" />
        </FlightLeg>
        <Text>DOB/19JAN79/M/ALMEYRA/DIEGO/GASTON</Text>
    </SpecialServiceRequest>
</SpecialServiceRequests>
</SpecialReqDetails>
</TravelerInfo>
<Ticketing TicketTimeLimit="4" />
</KIU_AirBookRQ>

```

Respuesta:

KIU_AirBookRS - Docs abreviado

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KIU_AirBookRS EchoToken="1" TimeStamp="2017-08-29T11:37:32+00:00"
Target="Production" Version="3.0" SequenceNمبر="1">
    <Success />
    <AirItinerary>
        <OriginDestinationOptions>
            <OriginDestinationOption>
                <FlightSegment DepartureDateTime="2017-08-28 14:30:00"
ArrivalDateTime="2013-05-03 14:45:00" FlightNumber="4522" ResBookDesigCode="Y"
RPH="01">
                    <DepartureAirport LocationCode="AEP" />
                    <ArrivalAirport LocationCode="COR" />
                    <MarketingAirline Code="XX" />
                </FlightSegment>
            </OriginDestinationOption>
        </OriginDestinationOptions>
    </AirItinerary>
    <TravelerInfo>
        <AirTraveler PassengerTypeCode="ADT">
            <PersonName>
                <GivenName>JUAN</GivenName>
                <MiddleName>JOSE</MiddleName>
                <Surname>PEREZ</Surname>
                <NamePrefix>MR</NamePrefix>
            </PersonName>
            <Telephone PhoneNumber="1234-5678" />
            <Email>JUANJ@PEREZ.COM</Email>
            <Document DocID="123456789" DocType="NI" />
            <TravelerRefNumber RPH="01" />
        </AirTraveler>
    </TravelerInfo>
    <BookingReferenceID Type="1" ID="AHBUCS" />
</KIU_AirBookRS>

```

Posibles Mensajes de Error

Código	Mensaje	Explicación
10009	There is no contact info for this reservation.	Es obligatorio contar con información de contacto (teléfono, dirección o correo electrónico)de al menos un pasajero de la reserva.
10010	There is a passenger without document.	Es obligatorio que todos los pasajeros tengan un número y tipo de documento.
10017	The TravelerRefNumberRPHList in the SSR informs a non-existent RPH.	Alguno de los SSR incluye un valor en el atributo <i>TravelerRefNumberRPHList</i> que no corresponde con ninguno de los pasajeros de la reserva.
10018	There is a discrepancy between the Airltinerary flight data and the SSR flight data.	Alguno de los SSR incluye en el elemento <i>FlightLeg</i> información que no se corresponde con ninguno de los vuelos de la reserva declarados en el elemento <i>OriginDestinationOption</i> .
10019	There is at least one passenger without proper TSA data.	Si se incluye la información requerida por la TSA, es obligatorio que la misma esté completa y para todos los pasajeros.
22050	This flight requires TSA data for passengers but it is not present.	Alguno de los vuelos de la reserva requiere obligatoriamente información para la TSA, pero no fue incluida.
10021	Too many TicketDesignatorCodes to process.	Se enviaron más de tres códigos de descuento.
10022	There are at least two different passengers with the exact same name.	No debe haber dos o más pasajeros en la reserva que tengan exactamente el mismo nombre. En los casos en los que dos o más pasajeros comparten efectivamente el nombre completo (incluyendo segundos nombres y apellidos), se recomienda utilizar los prefijos honoríficos mediante el atributo <i>NamePrefix</i> para diferenciarlos.
10029	At least one of the informed passenger birth dates is in the future.	La fecha de nacimiento informada para alguno de los pasajeros es errónea por ocurrir en el futuro.
10030	At least one of the informed passenger birth dates does not correspond with the informed passenger type.	La fecha de nacimiento informada para alguno de los pasajeros no se corresponde con su tipo de pasajero (ver detalle de rangos etarios para cada tipo en la descripción del atributo <i>PassengerTypeCode</i>).
11004	Error at parameter Age Qualifying Code.	El valor del atributo <i>PassengerTypeCode</i> no se corresponde con el formato descripto (INF, CNN o ADT).
11005	Error at parameter DepartureDateTime.	El valor del atributo <i>DepartureDateTime</i> no es una fecha ISO válida.
11010	Error at parameter MarketingAirline.	El valor del atributo <i>MarketingAirline</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de dos caracteres).
11011	Error at parameter DepartureAirport.	El valor del atributo <i>LocationCode</i> del elemento <i>DepartureAirport</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de tres caracteres).

11012	Error at parameter ArrivalAirport.	El valor del atributo <i>LocationCode</i> del elemento <i>ArrivalAirport</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de tres caracteres).
11013	Error at parameter ArrivalDateTime.	El valor del atributo <i>ArrivalDateTime</i> del elemento <i>FlightSegment</i> no es una fecha y hora ISO válida.
11014	Error at parameter ResBookDesigCode.	El valor del atributo <i>ResBookDesigCode</i> del elemento <i>FlightSegment</i> no se corresponde con el formato descripto (carácter alfabético en mayúscula).
11015	Error at parameter FlightNumber.	El valor del atributo <i>FlightNumber</i> del elemento <i>FlightSegment</i> no se corresponde con el formato descripto (número entero positivo mayor a 0 y menor a 10000).
11017	Error at parameter ISOCountry.	El valor del atributo <i>ISOCountry</i> del elemento <i>Source</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de dos caracteres).
11018	Error at parameter ISOCurrency.	El valor del atributo <i>ISOCurrency</i> del elemento <i>Source</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de tres caracteres).
11019	Error at parameter PseudoCityCode.	El valor del atributo <i>PseudoCityCode</i> del elemento <i>Source</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de tres caracteres).
11020	Error at parameter GivenName.	El valor del atributo <i>GivenName</i> del elemento <i>AirTraveler</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de hasta 63 caracteres).
11021	Error at parameter SurName.	El valor del atributo <i>Surname</i> del elemento <i>AirTraveler</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de hasta 63 caracteres).
11022	Error at parameter NamePrefix.	El valor del atributo <i>NamePrefix</i> del elemento <i>AirTraveler</i> no se corresponde con el formato descripto (MR, MRS, MSS o JR).
11028	Error at parameter TicketTimeLimit.	El valor del atributo <i>TicketTimeLimit</i> del elemento <i>Ticketing</i> no se corresponde con el formato descripto (número entero mayor a cero).
11030	Error at parameter CustLoyalty.	El valor del atributo <i>ProgramID</i> o del atributo <i>MembershipID</i> del elemento <i>CustLoyalty</i> no se corresponde con el formato descripto (alfanumérico en mayúsculas de dos caracteres y alfanumérico en mayúsculas de hasta veintidos caracteres, respectivamente).
11031	Error at parameter Document ID.	El valor del atributo <i>DocID</i> del elemento <i>Document</i> no se corresponde con el formato descripto (alfanumérico en mayúsculas de hasta cuarenta y seis caracteres).
11032	Error at parameter PhoneNumber.	El valor del atributo <i>PhoneNumber</i> del elemento <i>Telephone</i> no se corresponde con el formato descripto

		(alfanumérico en mayúsculas con caracteres especiales de hasta cincuenta caracteres).
11033	Error at parameter Email.	El valor del atributo <i>Email</i> del elemento <i>AirTraveler</i> no es una dirección de correo electrónico de formato válido.
11034	Error at parameter Address.	El valor de alguno de los atributos del elemento <i>Address</i> (<i>AddressLine</i> , <i>CityName</i> , <i>PostalCode</i> , <i>StateProv</i> , <i>CountryName</i>) no se corresponde con el formato descripto (alfanumérico en mayúsculas con caracteres especiales de hasta ciento veinte caracteres entre los cinco atributos).
11035	Error at parameter Remark.	El valor del atributo <i>Remark</i> del elemento <i>Remarks</i> no se corresponde con el formato descripto (alfanumérico en mayúsculas con caracteres especiales de hasta ciento veintisiete caracteres).
11042	Error at parameter Document Type.	El valor del atributo <i>DocType</i> del elemento <i>Document</i> no se corresponde con el formato descripto (alfanumérico en mayúsculas de dos o cuatro caracteres, ver explicación detallada en la descripción del elemento <i>DocType</i>).
11048	Error at parameter AreaCityCode.	El valor del atributo <i>AreaCityCode</i> del elemento <i>Telephone</i> no se corresponde con el formato descripto (alfanumérico en mayúsculas con caracteres especiales de hasta cincuenta caracteres).
11049	Error at parameter TsaBirthDate.	El valor del atributo <i>BirthDate</i> del elemento <i>TSAInfo</i> no es una fecha ISO válida.
11050	Error at parameter TsaGender.	El valor del atributo <i>Gender</i> del elemento <i>TSAInfo</i> no se corresponde con el formato descripto (M, F, MI, FI, U).
11051	Error at parameter DocIssueCountry.	El valor del atributo <i>DocIssueCountry</i> del elemento <i>TSAInfo</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de dos caracteres).
11052	Error at parameter BirthCountry.	El valor del atributo <i>BirthCountry</i> del elemento <i>TSAInfo</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de dos caracteres).
11053	Error at parameter DocExpireDate.	El valor del atributo <i>DocExpireDate</i> del elemento <i>TSAInfo</i> no es una fecha ISO válida.
11054	Error at parameter TSADocType.	El valor del atributo <i>TSADocType</i> del elemento <i>TSAInfo</i> no se corresponde con el formato descripto (AC, P, IP, F, A, C, I).
11055	Error at parameter TSADocID.	El valor del atributo <i>TSADocID</i> del elemento <i>TSAInfo</i> no se corresponde con el formato descripto (alfanumérico en mayúsculas de hasta cuarenta y seis caracteres).
11056	Error at parameter RPH.	El valor del atributo <i>RPH</i> del elemento <i>TravelerRefNumber</i> no se corresponde con el formato descripto (número entero entre 1 y 99).

11057	Error at parameter ServiceQuantity.	El valor del atributo <i>ServiceQuantity</i> del elemento <i>SpecialServiceRequest</i> no se corresponde con el formato descripto (número entero entre 1 y 1000).
11058	Error at parameter Status.	El valor del atributo <i>Status</i> del elemento <i>SpecialServiceRequest</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de dos caracteres). Para mayor información, remitirse al Anexo I.
11061	Error at parameter TravelerRefNumberRPHList.	El valor del atributo <i>TravelerRefNumberRPHList</i> del elemento <i>SpecialServiceRequest</i> no se corresponde con el formato descripto (colección de números enteros mayores a 1 y menores a 99, separados por espacios).
11062	Error at parameter SSRCode.	El valor del atributo <i>SSRCode</i> del elemento <i>SpecialServiceRequest</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de cuatro caracteres). Para mayor información, remitirse al Anexo I.
11063	Error at SSR parameter Airline Code.	El valor del atributo <i>Code</i> del elemento <i>Airline</i> del <i>SpecialServiceRequest</i> no se corresponde con el formato descripto (alfanumérico en mayúsculas de dos caracteres).
11064	Error at SSR parameter ArrivalAirport Code.	El valor del atributo <i>Code</i> el elemento <i>ArrivalAirport</i> del <i>SpecialServiceRequest</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de tres caracteres).
11065	Error at SSR parameter DepartureAirport Code.	El valor del atributo <i>Code</i> el elemento <i>DepartureAirport</i> del <i>SpecialServiceRequest</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de tres caracteres).
11066	Error at SSR parameter Date.	El valor del atributo <i>Date</i> del elemento <i>FlightLeg</i> no es una fecha ISO válida.
11067	Error at SSR parameter FlightNumber.	El valor del atributo <i>FlightNumber</i> del elemento <i>FlightLeg</i> no se corresponde con el formato descripto (número entero positivo mayor a 0 y menor a 10000).
11068	Error at SSR parameter ResBookDesigCode.	El valor del atributo <i>ResBookDesigCode</i> del elemento <i>FlightLeg</i> no se corresponde con el formato descripto (carácter alfabético en mayúscula).
11069	Error at parameter MiddleName.	El valor del atributo <i>MiddleName</i> del elemento <i>AirTraveler</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de hasta sesenta y tres caracteres).
11071	Error at parameter TicketDesignatorCode.	El valor del atributo <i>TicketDesignatorCode</i> del elemento <i>DiscountPricing</i> no se corresponde con el formato descripto (alfanumérico en mayúsculas de dos caracteres).

11075	Error at parameter BirthDate.	El valor del atributo <i>BirthDate</i> del elemento <i>AirTraveler</i> no es una fecha ISO válida.
11076	Error at parameter tax Amount.	El valor del atributo <i>Amount</i> del elemento <i>Tax</i> no se corresponde con el formato descripto (numero positivo).
11077	Error at parameter tax Code.	El valor del atributo <i>TaxCode</i> del elemento <i>Tax</i> no se corresponde con el formato descripto (alfabético en mayúsculas de dos caracteres).
11085	Error at SSR parameter Text.	El valor del atributo <i>Text</i> del elemento <i>SpecialServiceRequest</i> no se corresponde con el formato descripto (alfanumérico en mayúsculas con caracteres especiales de hasta ciento veintisiete caracteres).
11134	Infant should be after an adult	El pasajero infante debe tener un adulto cargado inmediatamente anterior.