

वामन द्वारा आर्म क्रमादेश से परिचय

गाडेपल्लि वेंकट विश्वनाथ शर्मा *

Contents	Software	तंत्रान्श
नामकरण	1 Weblink	जालबन्धन
1 तंत्रांश	1 Wire	तन्तु
2 सप्रतिष्ठान	1	1 तंत्रांश
3 आवृत्ति	2	निम्न जालबन्धन से इस लिख में उपयोग किए गए समस्त क्रमादेश अवाहरत करें।

सार—इस लेख में वामन के द्वारा आर्म-क्रमादेशन से छात्रों का परिचय कराया जाएगा।

<https://github.com/gadepall/vaman/tree/master/arm/codes/blink>

नामकरण	
Bit length	मात्राभार
Blink	श्मील
Board	परिपथफलक
Button	गण्ड
Cable	रज्जु
Computer	संगणक
Delay	अतिकाल
Download	अवाहरत
Execute	निष्पादित, चालयन
File	सञ्चिका
Flash	प्रस्फुरण
Frequency	आवृत्ति
Hardware	यंत्रान्श
Interval	अंतराल
IP Address	अनिकेत
Left	वाम
Minute	निमिश
Now	इदान
Port	पत्तन
Programming	क्रमादेशन
Resistance	प्रतिरोध
Right	दक्षिण
Send	प्रेषण
Setup	सप्रतिष्ठान

*रचयिता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, ५०२२८५ के विद्युत अभियान्त्रिकी विभाग में कार्यरत हैं, ईमेल: gadepall@ee.iith.ac.in। यह लेख मुक्त स्रोत विचारधारा के अनुरूप है।

2 सप्रतिष्ठान

- 2.1. वामन एवं रास्पबेरी पै को यूएसबी रज्जु से योजित करें।
- 2.2. योजित स्थल के निकट वाम दिशा में एक प्रकाश उत्सर्जक यंत्र एवं गण्ड उपस्थित है। वहीं दक्षिण में एक और गण्ड है।
- 2.3. दक्षिण गण्ड को दबाकर शीघ्र वाम गण्ड को दबायें। हरित दीप शमीलित होते हुए दिखेगा। यह संकेत है कि वामन क्रमादेश के लिए सिद्ध है।
- 2.4. अब एंड्राइड यंत्र में टेरमक्स-उबुन्टु में प्रवेश करें एवं निम्न आदेशों का चालयन करें।

```
cd ~
svn co https://github.com/
gadepall/vaman/trunk/arm/
codes/blink
cd GCC_Project
make
scp output/bin/blink.bin
pi@192.168.0.114:
```

ऊपर blink.bin सञ्चिका प्रेषण पूर्व रास्पबेरी पै का उचित अनिकेत दें।

- 2.5. अब रास्पबेरी पै में प्रवेश कर निम्न आदेश का चालयन करें

```
sudo python3 /home/pi/pygmy-dev
/pygmy-sdk/TinyFPGA-
Programmer-Application/
tinyfpga-programmer-gui.py
--port /dev/ttyACM0 --m4app
blink.bin --mode m4
```

- 2.6. उपरोक्त आदेश में उचित पत्तन दें। तत्पश्चात यूएसबी पत्तन के दक्षिण दिशा में गण्ड को दबायें। कुछ समय पश्चात प्रकाश उत्सर्जक श्वेत रंग में शमीलित होगा।

3 आवृत्ति

- 3.1. निम्न वेरिलॉग क्रमादेश

```
codes/blink/helloworldfpga.v
```

की इन पङ्क्तियों पर ध्यान दें।

```
delay = delay+1;
if (delay > 20000000)
begin
delay=27'b0;
led=!led;
end
```

इससे हम ज्ञात कर सकते हैं की वामन के दीप की शमीलनावृत्ति 20 MHz है।

- 3.2. निर्देश 3.1 में

```
if (delay > 20000000)
```

को

```
if (delay==27'
b1001100010010110100000000)
```

से प्रतिस्थापित कर क्रमादेश का चालयन करें।

- 3.3. यह विदित है कि यदि आवृत्ति 20 MHz है तो अतिकाल 1 निमिश है। वेरिलॉग क्रमादेश में संशोधन कर अतिकाल को 0.5 निमिश करें।

- 3.4. 20 MHz का मात्राभार ज्ञात कीजिये।

हल:

$$\log_2(20000000) \approx 27 \quad (3.4.1)$$

- 3.5. पायथन क्रमादेश लिख कर उक्त उत्तर प्राप्त करें।

हल: निम्न क्रमादेश का चालयन कर निर्देश 3.2 से तुलना करें।

```
codes/blink/freq_count.py
```

- 3.6. निर्देश 3.1 में प्रदत्त क्रमादेश में निम्न पङ्क्ति

```
assign redled = led; //If you
want to change led colour to
red,
```

को

```
assign blueled = led;
```

से प्रतिस्थापित कर निष्पादित करें।

- 3.7. इदान वेरिलॉग के द्वारा दीप में स्थायी रूप से हरित वर्ण को उपलब्ध करें।

हल: निम्न क्रमादेश का चालयन करें।

प्रकार	वामन कुश	गम्य
आगत	IO_28	GND
निर्गत	IO_11	LED


सारणी. 3.8.1: वामन के आगत/निर्गत कुश.

```
codes/blink/onoff.v
```

- 3.8. सारणी 3.8.1 एवं आकृति. 3.8.1 द्वारा वामन में आगत कुश का उपयोग कर परिपथफलक में उपस्थित दीप को प्रकाशित करें. एक अन्य कुश को निर्गत रूप देकर किसी बाह्य दीप को प्रकाशोर्जित करें.
हल: निम्न क्रमादेश का चालयन करें. तत्पश्चात GND से योजित तंतु को दूर करें एवं पुनः मेलन करें. इस क्रिया को परस्पर दोहरायें.

```
codes/input/blink_ip.v
codes/input/pygmy.pcf
```

PYGMY BB v1 PINOUT



- Reset
- Power
- GND
- I/O/Pad Number
- Physical Pin/Ball
- Analog Input
- Pin Function(s)
- Component Pin
- Board Header Pin

On-Board Components

SPI FLASH Memory [on Pygmy Stamp]

SS	I/O 39 / H2	SPI_MASTER_SS[1]
SCLK	I/O 34 / F3	SPI_MASTER_CLK
SI	I/O 38 / E2	SPI_MASTER_MOSI
SO	I/O 36 / H3	SPI_MASTER_MISO

Buttons

USR	I/O 6 / B3	GPIO[0]
-----	------------	---------

RGB LED

RED	I/O 22 / G7	GPIO[6]
GREEN	I/O 21 / H7	GPIO[5]
BLUE	I/O 18 / E8	GPIO[4]

BMI160 ACCEL + GYRO

SCx	I/O 0 / B1	SCL_0
SDx	I/O 1 / C1	SDA_0

