TP2 BDD

1.

SELECT* FROM Joueur;

SELECT* FROM Rencontre;

SELECT* FROM Gain;

2.

a.

SELECT NuJoueur, LieuTournoi, Annee

FROM Gain

WHERE Sponsor = "Peugeot" AND Annee BETWEEN 1990 AND 1994;

h.

SELECT Nom, anNaiss

FROM Joueur, Gain

WHERE LieuTournoi="RolandGarros"

and Annee=1994

and Joueur.NuJoueur=Gain.NuJoueur

c.

SELECT j.Nom, j.Nationalite

FROM Joueur AS j, Gain AS g1, Gain AS g2

WHERE j.NuJoueur=g1.NuJoueur and j.NuJoueur=g2.NuJoueur

and g1.Annee=1992 and g1.LieuTournoi="Wimbleton" and

g2.LieuTournoi="RolandGarros" and g2.Annee=1992;

d.

SELECT DISTINCT Nom, Nationalite

FROM Joueur AS j, gain AS g, rencontre AS r

WHERE g.sponsor="Peugeot" and g.NuJoueur=j.NuJoueur and r.LieuTournoi="RolandGarros" and r.NuGagnant=J.Nujoueur;

۵.

SELECT DISTINCT j.Nom

FROM Joueur j, Gain g

WHERE j.NuJoueur = g.g.NuJoueur

AND g.LieuTournoi = "RolandGarros"

AND j.NuJoueur NOT IN(

SELECT NuJoueur

FROM Gain

WHERE LieuTournoi = "RolandGarros" AND Prime < 1000000);

f.

SELECT DISTINCT NuGagnant

FROM Rencontre AS r

TP2 BDD

```
WHERE r.LieuTournoi="RolandGarros"

AND NOT r.Nugagnant in

(SELECT Nuperdant
FROM rencontre r1
WHERE r1.LieuTournoi="rolandGarros")

AND NuPerdant in

(SELECT NuPerdant
FROM rencontre r2
WHERE r2.Lieutournoi="Wimbledon")

AND NOT NuGagnant in

(SELECT NuGagnant
FROM rencontre r3
WHERE r3.Lieutournoi="Wimbledon");
```

```
g.

SELECT DISTINCT Nom, lieuTournoi, Annee

FROM Joueur AS j, Rencontre AS r

WHERE j.NuJoueur=r.NuGagnant

AND NOT r.Nugagnant in(

SELECT Nuperdant

FROM Rencontre r1

WHERE r1.LieuTournoi=r.lieuTournoi AND r1.Annee=r.Annee);
```

```
h.

SELECT DISTINCT j.Nom, j.Nujoueur

FROM joueur AS j, Rencontre AS r, Gain AS g

WHERE ( j.NuJoueur=r.NuGagnant

AND NOT r.Nugagnant in(

SELECT Nuperdant

FROM rencontre r1

WHERE r1.LieuTournoi=r.LieuTournoi AND r1.Annee=r.Annee))

OR g.prime>500000;
```

```
i.

SELECT j.Nom

FROM Joueur AS j

WHERE not exists (

SELECT *

FROM Gain g1

WHERE g1.Annee = 1994

AND NOT EXISTS

(SELECT *

FROM Gain g2

WHERE Annee = 1994

AND g1.LieuTournoi = g2.LieuTournoi
```

TP2 BDD

AND g2.NuJoueur = j.NuJoueur));

į.

SELECT COUNT(NuJoueur) AS NombreJoueur

FROM Gain

WHERE LieuTournoi = "Wimbledon"

AND Annee = 1993

k.

SELECT DISTINCT g1.NuJoueur

FROM Gain g1, Gain g2

WHERE g1.NuJoueur = g2.NuJoueur AND g1.Sponsor <> g2.Sponsor

I.

SELECT DISTINCT j.NuJoueur

FROM Joueur AS j, Gain AS g1, Gain AS g2

WHERE g1.Nujoueur=g2.NuJoueur AND g1.sponsor<>g2.sponsor

AND j.Nujoueur=g1.Nujoueur

AND j.Nujoueur in (

SELECT j1.Nujoueur

FROM joueur j1,gain g3

WHERE j1.NuJoueur=g3.Nujoueur

AND g3.sponsor<>g1.sponsor

AND g3.sponsor<>g2.sponsor);

3.

m.

SELECT Annee, AVG(Prime)

FROM Gain

GROUP BY Annee

n.

SELECT j.Nom, g.Prime

FROM Joueur AS j, Gain AS g

WHERE g.Annee=1992 AND g.NuJoueur=j.NuJoueur

AND g.Prime=(

Select MAX(Prime)

From Gain g2

WHERE g2.annee=1992);

o.

SELECT SUM(Prime) , NuJoueur

FROM Gain

WHERE Annee = 1992

GROUP BY NuJoueur

TP2 BDD

ORDER BY SUM(Prime) DESC

```
p.
SELECT DISTINCT j.Nom, j.Prenom
FROM Joueur j, Rencontre r
WHERE r.LieuTournoi ="RolandGarros"
AND r.Annee=1992
AND J.NuJoueur=r.NuGagnant
AND j.NuJoueur NOT IN ( SELECT NuPerdant
FROM Rencontre
WHERE LieuTournoi ="RolandGarros"
AND Annee =1992);
```

```
GELECT j.Nom
FROM Gain AS g, Joueur AS j
WHERE g.NuJoueur = j.NuJoueur
AND g.LieuTournoi = "RolandGarros"
GROUP BY j.Nom
HAVING COUNT (g.Annee) = (
SELECT COUNT (Annee)
FROM (SELECT DISTINCT Annee
FROM RENCONTRE
WHERE LieuTournoi = "RolandGarros"));
```

```
r.

SELECT DISTINCT j1.Nom, j2.Nom

FROM JOUEUR j1 , JOUEUR j2 , RENCONTRE r

WHERE j1.NuJoueur=r.NuGagnant

AND j2.NuJoueur=r.NuPerdant

AND j2. NuJoueur NOT IN (

SELECT r.NuGagnant

FROM RENCONTRE r

WHERE r.NuPerdant=j1.NuJoueur )

ORDER BY j1.Nom, j2.Nom ;
```

```
SELECT DISTINCT g1.sponsor
FROM gain AS g1
WHERE not exists (
SELECT* from gain g2
where not exists(
SELECT*
FROM gain g3
WHERE g3.lieutournoi=g2.lieutournoi
```

TP2 BDD

and g3.annee=g2.annee
and g1.sponsor=g3.sponsor));