

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 521218

Listado 2 (Problemas de Mezclas)

Problemas con solución

1. Consideramos el siguiente problema de mezcla en un tanque de 100 [l] de capacidad, que consta de dos fases. En un inicio entra al tanque a una velocidad de 4 [l/min] una solución salina (agua con sal), a una concentración de 0,1 [kg/l]. El tanque contiene inicialmente 20 [l] de la citada mezcla a una concentración de 0,8 [kg/l]. Desde el tanque fluyen al exterior 4 [l/min] de solución salina.

Las condiciones de la primera parte del problema se mantienen hasta que la concentración salina al interior del tanque desciende a 0,4 [kg/l]. En ese instante, que denotamos por t_C , el flujo de entrada al tanque aumenta a 6 [l/min], manteniéndose el flujo de salida al exterior en 4 [l/min]. Asuma que la mezcla en el tanque se mantiene siempre uniformemente homogénea.

Encuentre la concentración de sal en el tanque en todo momento.

Nota: En la primera fase el volumen es constante (¡justifíquelo!). En la segunda, el volumen es variable.

Solución

Comenzamos definiendo las siguientes variables de trabajo:

- t : tiempo medido en minutos,
- $x(t)$: cantidad de sal en kg en el instante t , presente en el tanque
- $V(t)$: volumen de mezcla dentro del tanque, en litros, en el instante t ,
- $\rho(t)$: concentración de sal en la mezcla dentro del tanque medida en kg/l en el instante t .

El problema consta de dos etapas (una entre $0 \leq t \leq t_C$ y otra cuando $t_C \leq t \leq t_d$, siendo t_d el tiempo de derrame) las cuales describimos a continuación.

Etapla 1: Como al principio el volumen dentro del tanque es de 20 litros y en esta etapa el volumen es constante (pues el flujo de entrada es igual al flujo de salida), entonces se deduce que

$$V(t) = 20, \quad 0 \leq t \leq t_C,$$

siendo t_C el instante indicado en el enunciado. Por otro lado, usando los datos del enunciado, la cantidad de sal en la mezcla $x(t)$, está gobernada por el siguiente PVI:

$$\begin{cases} x'(t) &= (4)(0.1) - 4 \frac{x(t)}{V(t)}, & 0 \leq t \leq t_C, \\ x(0) &= V(0) \rho(0). \end{cases} \quad (1)$$

el cual, dado que al principio $\rho(0) = 0.8$ [kg/l], se reduce al siguiente PVI

$$\begin{cases} x'(t) + \frac{x(t)}{5} &= 0.4, & 0 \leq t \leq t_C, \\ x(0) &= 16 \text{ [kg]}. \end{cases} \quad (2)$$

Aquí el factor de integración es $\mu(t) = e^{t/5}$ (DEDUCIRLO). Por tanto, luego de multiplicar la EDO en (2) por $\mu(t)$, resulta

$$\frac{d}{dt} \left[e^{t/5} x(t) \right] = e^{t/5} x'(t) + \frac{e^{t/5}}{5} x(t) = e^{t/5} \left(x'(t) + \frac{1}{5} x(t) \right) = 0.4 e^{t/5}.$$

Al integrar la última ecuación, obtenemos (la solución general de la EDO considerada)

$$e^{t/5} x(t) = 2 e^{t/5} + C_0 \iff \boxed{x(t) = 2 + C_0 e^{-t/5}, \quad 0 \leq t \leq t_C},$$

donde $C_0 \in \mathbb{R}$ constante arbitraria.

Usando la condición inicial $x(0) = 16$ [kg], se obtiene

$$x(0) = 2 + C_0 = 16 \implies C_0 = 14 \text{ [kg]}.$$

Por lo tanto,

$$x(t) = 2 + 14 e^{-t/5}, \quad \text{para } 0 \leq t \leq t_C. \quad (3)$$

Para obtener t_C , se debe cumplir que (recuerde que $\rho(x) = x(t)/V(t)$)

$$\begin{aligned} \rho(t_C) = 0.4 \text{ [kg/l]} &\iff \frac{x(t)}{V(t)} = 0.4 \\ &\iff \frac{1}{10} + \frac{7}{10} e^{-t_C/5} = \frac{2}{5} \\ &\iff \frac{7}{10} e^{-t_C/5} = \frac{3}{10} \\ &\iff e^{-t_C/5} = \frac{3}{7} \\ &\iff -\frac{t_C}{5} = \ln \left(\frac{3}{7} \right) \\ &\iff \boxed{t_C = 5 \ln \left(\frac{7}{3} \right) \text{ [min]}} \end{aligned}$$

Por lo tanto, en esta primera etapa se tiene:

$$x(t) = 2 + 14e^{-t/5}, \quad 0 \leq t \leq 5 \ln\left(\frac{7}{3}\right) \text{ min}$$

$$V(t) = 20, \quad 0 \leq t \leq 5 \ln\left(\frac{7}{3}\right) \text{ min}$$

$$\rho(t) = \frac{1}{10} + \frac{7}{10}e^{-t/5}, \quad 0 \leq t \leq 5 \ln\left(\frac{7}{3}\right) \text{ min}$$

Etapla 2: Ahora, el flujo de entrada pasa a ser 6 [l/min] en lugar de 4 [l/min], con lo cual la diferencia entre las nuevas razones de entrada y salida está dada por $V'(t) = 6 - 4 = 2$ [l/min]. Por lo tanto, el volumen de la mezcla en el tanque para $t \geq t_d$ verifica el siguiente PVI,

$$\begin{cases} V'(t) = 2 \text{ [l/min]}, & t_C \leq t \leq t_d, \\ V(t_C) = V(t_C^-) = 20 \text{ [l]}. \end{cases} \quad (4)$$

siendo $t_d > 0$ el tiempo de derrame. Observemos que la solución general de la EDO dada en (4) está dada por

$$V(t) = 2t + C_1, \quad C_1 \in \mathbb{R} \text{ (constante arbitraria)}.$$

Como $V(t_C) = 20$ [l], tenemos que

$$V(t_C) = 2t + C = 20 \implies C = 20 - 2t_C = 20 - 10 \ln\left(\frac{7}{3}\right) \text{ [l]} \approx 11.53 \text{ litros.}$$

Por tanto,

$$V(t) = 2(t - t_C) + 20, \quad t_C \leq t \leq t_d,$$

Por otro lado, el tiempo de derrame ocurre cuando la mezcla ocupa el tanque por completo, es decir

$$\begin{aligned} V(t_d) = 2(t_d - t_C) + 20 = 100 \text{ [l]} &\implies \boxed{t_d = t_C + 40} \\ &\implies t_d = \left[5 \ln\left(\frac{7}{3}\right) + 40 \right] \text{ [min]} \approx 44.24 \text{ min.} \end{aligned}$$

Usando nuevamente los datos del enunciado, el nuevo flujo de entrada y el hecho que la cantidad de sal debe ser una función continua, entonces, para $t_C \leq t \leq t_d$, el PVI que gobierna a $x(t)$ está dado por:

$$\begin{cases} x'(t) &= (6)(0.1) - 4 \frac{x(t)}{V(t)}, & t_C \leq t \leq t_d, \\ x(t_C) &= x(t_C^-) = V(t_C^-) \rho(t_C^-). \end{cases}$$

el cual, dado que $\rho(t_C) = 0.4 \text{ kg/l}$, se reduce al siguiente PVI

$$\begin{cases} x'(t) + \frac{2}{t - t_C + 20} x(t) &= 0.6, & t_C \leq t \leq t_d, \\ x(t_C) &= 8 [\text{kg}]. \end{cases} \quad (5)$$

Un factor integrante para la EDO del PVI (5) es

$$\mu_2(t) = \exp \left(\int \frac{2}{t - t_C + 10} dt \right) = (t - t_C + 10)^2, \quad t_C \leq t \leq t_d.$$

Luego, multiplicando la EDO de (5) por $\mu_2(t)$, se obtiene

$$\frac{d}{dt} \left[(t - t_C + 10)^2 x(t) \right] = 0.6 (t - t_C + 10)^2.$$

Al integrar la última ecuación, obtenemos

$$(t - t_C + 10)^2 x(t) = 0.2 (t - t_C + 10)^3 + C_2, \quad t_C \leq t \leq t_d,$$

con $C_2 \in \mathbb{R}$ constante arbitraria. Esto permite deducir la solución general de la EDO

$$x(t) = 0.2 (t - t_C + 10) + \frac{C_2}{(t - t_C + 10)^2}, \quad t_C \leq t \leq t_d, \quad C_2 \in \mathbb{R}.$$

Imponiendo la condición inicial $x(t_C) = 8 [\text{kg}]$, se obtiene

$$x(t_C) = 2 + \frac{C}{100} = 8 \implies C = 600 \text{ [l min}^2\text{]}.$$

Por lo tanto, la solución del PVI (5) es

$$x(t) = 0.2 (t - t_C + 10) + \frac{600}{(t - t_C + 10)^2}, \quad \text{para } t_C \leq t \leq t_d. \quad (6)$$

En resumen,

$$x(t) = \begin{cases} 2 + 14 e^{-t/5} & , 0 \leq t < t_C \\ \frac{1}{5} [t - t_C + 10] + 600 [t - t_C + 10]^{-2} & , t_C \leq t \leq t_C + 40 \end{cases}$$

$$V(t) = \begin{cases} 20 & , 0 \leq t < t_C \\ 2 [t - t_C + 10] & , t_C \leq t \leq t_C + 40 \end{cases}$$

$$\rho(t) = \begin{cases} \frac{1}{10} + \frac{7}{10} e^{-t/5} & , 0 \leq t < t_C \\ \frac{1}{10} + 300 [t - t_C + 10]^{-3} & , t_C \leq t \leq t_C + 40 \end{cases}$$

con $t_C = 5 \ln \left(\frac{7}{3} \right)$ [min].

2. A un tanque de 600 [l] de capacidad, entran 6 [l/min] de una solución salina (agua y sal) a una concentración de 0.01 [kg/l]. Además, por una llave lateral desde el tanque se pierden al exterior 3 [l/min] de la solución salina. Suponiendo que la mezcla dentro del tanque es siempre homogénea, que las paredes del tanque son suficientemente regulares y que inicialmente dentro del tanque hay 60 [l] de agua, justificando sus respuestas, determine:

- (i) La cantidad de sal, en [kg], en el tanque hasta el instante del derrame.
- (ii) Si al momento del derrame se cierra el flujo de entrada, conservando el flujo de salida en 3 [l/min]. Determine la cantidad de sal dentro del tanque, hasta que éste queda vacío. ¿En qué momento se produce el vacío en el tanque?

Solución:

Sean:

t : tiempo medido en minutos,

$V(t)$: volumen de la mezcla dentro del tanque en litros en el instante t ,

$x(t)$: cantidad de sal presente en la mezcla en kg en el instante t ,

- (i) Notemos que la diferencia entre la razón de entrada y salida de sal es $V'(t) = 6 - 3 = 3$ [l/min]. Por lo tanto, el volumen de la mezcla en el

tanque en instante t verifica el siguiente PVI,

$$\begin{cases} V'(t) = 3, & 0 \leq t \leq t_d, \\ V(0) = 60, \end{cases} \quad (7)$$

siendo $t_d > 0$ el tiempo de derrame.

Observemos que la solución general de la EDO para V está dada por

$$V(t) = 3t + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

y como $V(0) = 60$ litros, tenemos que $C = 60$ litros. Por tanto,

$$V(t) = 3t + 60, \quad 0 \leq t \leq t_d,$$

Por otro lado, el tiempo de derrame ocurre cuando la mezcla ocupa el tanque por completo, es decir

$$V(t_d) = 3t_d + 60 = 600 \implies t_d = \frac{540}{3} [\text{min}] = 180 [\text{min}].$$

Así,

$$V(t) = 3t + 60, \quad 0 \leq t \leq 180 [\text{min}].$$

Ahora, utilizando el modelo visto en clases, la cantidad de sal $x(t)$, verifica el siguiente PVI:

$$\begin{cases} x'(t) = (6)(0.01) - 3 \frac{x(t)}{V(t)}, & 0 \leq t \leq 180, \\ x(0) = 0. \end{cases} \quad (8)$$

pues al principio la mezcla no posee sal ($x(0) = 0$ kg). De (8) se obtiene

$$\begin{cases} x'(t) + \frac{x(t)}{t+20} = 0.06, & 0 \leq t \leq 180, \\ x(0) = 0. \end{cases}$$

Para resolver la EDO planteada, observemos que un factor integrante es

$$\exp\left(\int \frac{dt}{t+20}\right) = e^{\ln|t+20|} = |t+20| = t+20, \quad \text{para } 0 \leq t \leq 180 [\text{min}].$$

Entonces

$$\frac{d}{dt}[(t+20)x(t)] = (t+20)x'(t) + x(t) = 0.06(t+20)$$

Al integrar la última ecuación, obtenemos

$$(t+20)x(t) = \frac{0.06}{2}(t+20)^2 + C$$

$$\iff \boxed{x(t) = 0.03(t+20) + \frac{C}{t+20}, \quad 0 \leq t \leq 180 [\text{min}].}$$

Usando la condición inicial $x(0) = 0$ kg, se obtiene

$$x(0) = 0.6 + \frac{C}{20} = 0 \implies C = -12.$$

Por lo tanto,

$$x(t) = 0.03(t + 20) - \frac{12}{t + 20}, \quad \text{para } 0 \leq t \leq 180 \text{ [min]}. \quad (9)$$

Por ende, se concluye que la cantidad de sal en el instante del derrame es

$$x(180) = 0.03(180 + 20) - \frac{12}{180 + 20} = 5.94 \text{ [l]}. \quad (10)$$

- (ii) Si en los 180 minutos se cierra el flujo de entrada manteniéndose el flujo de salida en 3 litros por minuto, entonces

$$V' = 0 - 3 = -3 \text{ [l/min]},$$

y como a los 180 minutos el tanque está lleno, se deduce que para $t \geq 180$ minutos, V verifica el siguiente PVI

$$\begin{cases} V'(t) &= -3, & 180 \leq t \leq t_\emptyset, \\ V(180^+) &= V(180^-) = 600 \text{ litros.} \end{cases}$$

cuya única solución está dada por (compruebe esto)

$$V(t) = -3(t - 180) + 600 = -3t + 1140, \quad 180 \leq t \leq t_\emptyset,$$

siendo t_\emptyset el tiempo cuando el tanque se vacíe, lo cual ocurre cuando el volumen sea nulo, es decir,

$$V(t_\emptyset) = 1140 - 3t_\emptyset = 0 \implies t_\emptyset = 380 \text{ [min]}.$$

Bajo estas condiciones, para $t \geq 180$ [min], la cantidad de sal $x(t)$ verifica el siguiente PVI

$$\begin{cases} x'(t) &= 0 - 3 \frac{x(t)}{1140 - 3t}, & 180 \leq t < 380, \\ x(180) &= x(180^-). \end{cases} \quad (11)$$

De (10) y (11) se obtiene el siguiente PVI simplificado

$$\begin{cases} x'(t) &= -\frac{1}{380 - t} x(t), & 180 \leq t < 380 \text{ [min]}, \\ x(180) &= 5.94 \text{ [kg]}. \end{cases} \quad (12)$$

Dividiendo ambos lados de la EDO por $x(t)$, notando que $x'(t)/x(t) = (\ln |x(t)|)'$ y integrando, sigue

$$\ln |x(t)| = - \int \frac{dt}{380 - t} = \ln |380 - t| + c \quad (13)$$

$$\Rightarrow \quad x(t) = |x(t)| = e^c e^{\ln |380 - t|} = C (380 - t), \quad 180 \leq t < 380 \text{ [min]}, \quad (14)$$

donde C es una constante. Usando la condición inicial $x(180) = 5.94$ [kg], se obtiene que

$$x(180) = 200 C = 5.94 \implies C = 0.0297 \text{ [l]}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{x(t) = 0.0297 (380 - t), \quad \text{para } 180 \leq t \leq 380 \text{ [min]}.} \quad (15)$$

Problemas propuestos para el estudiante

1. Un tanque de 1000 litros está inicialmente lleno hasta la mitad con agua que contiene 10 [kg] de yodo disuelto. Agua pura entra al tanque a una tasa de 6 [l/min]. Una válvula abierta permite que el agua salga a una tasa de 1 [l/min] . Cuando el tanque está lleno el agua se derrama.
 - (i) Determine la cantidad y la concentración de yodo en el tanque durante los primeros 100 minutos.
 - (ii) Determine la cantidad y la concentración de yodo durante los siguientes 100 minutos.
 - (iii) Esboce una gráfica, tanto para la concentración como para la cantidad de yodo.
2. En un tanque de 700 litros de capacidad, hay 100 litros de salmuera (agua con sal) a una concentración de 0,2 [g/l]. Hacia el interior del tanque, se bombea agua con 0,1 [g/l] de sal a una tasa de 5 [l/min]; por una válvula de escape, fluyen al exterior 2 [l/min]. Suponiendo que la mezcla de agua y sal es homogénea en todo instante, y que en el proceso se está evaporando agua pura a una tasa de 1 [l/min], determine la cantidad y concentración de sal en todo instante antes del derrame.
3. Un recipiente contiene 10 [l] de agua pura. Salmuera (agua con sal) que contiene 10 [g] de sal por litro entra a una tasa de 2 [l/min]. El agua bien mezclada se saca a una tasa de 1 [l/min], y adicionalmente se evapora 1 [l/min] (vapor de agua sin sal). Determine la cantidad de sal en el recipiente en función del tiempo.

Repita todo el problema suponiendo que no hay evaporación y sabiendo que el recipiente se llena a las 10 minutos (encuentre la cantidad de sal para antes y después de los 10 primeros minutos).

17/08/22.

RBP/JMS//jms/rbp