Followare

Respuesta del equipo evaluado (Summate)

¿Qué problemas aceptan y van a corregir? ¿Cómo, concretamente?

Luego de analizar los problemas planteados por el equipo Summate, consideramos aceptar los siguientes:

- **Problema 1: Confirmacion de descarga inconsistente, Severidad 3**

  El botón "Descargar" aparece en cuatro lugares del wireframe, pero solo en dos muestra el mensaje "Guardado en el teléfono". En el resto, la pantalla no cambia.

  Aceptamos que es una inconsistencia real que contradice directamente el atributo de satisfacción que priorizamos. Nuestros usuarios entran hasta 5 veces por día para, entre otras cosas, bajar materiales. Un botón que no confirma si la descarga funcionó empuja al usuario a abrir MIeL para verificar: es exactamente el problema que Followare promete resolver.

  Corrección: Unificar el comportamiento del botón "Descargar" en todas las pantallas donde aparece: notificación, pantalla de novedades, detalle notificación y pantalla de materia. En todos los casos, al completarse la descarga: texto "Guardado en tu teléfono" visible al menos 2 segundos, y el botón pasa a estado "Descargado" (con ícono de tilde, no vuelve al estado anterior). Si la descarga falla, mostrar un mensaje de error con opción de reintentar.

- **Problema 2: Contadores de novedades desincronizados entre pantallas, Severidad 3**

  La bandeja muestra "0 sin ver" mientras que Materias en curso continúa mostrando "2 sin ver" para la misma materia.

  Aceptamos que la app debe ser confiable de novedades, los usuarios encuestados manifestaron haberse enterado tarde de información. Si los números no coinciden, el usuario deja de confiar en la app y vuelve a MIeL. La propuesta de valor colapsa antes de terminar la sesión.

  Corrección: Definir un único estado de lectura por novedad, no calculado por separado en cada sección. Cuando el usuario abre una novedad desde la bandeja, ese cambio se refleja de forma inmediata y sincronizada en el contador de la bandeja y en el contador de la materia correspondiente en la sección Materias. En el wireframe se debe actualizar todos los valores numéricos de los mockups para que sean consistentes en el recorrido documentado, de forma que quien evalúe el flujo no encuentre contradicciones de estado.

- **Problema 3: Retorno roto al navegar desde novedad a materia, Severidad 3**

  Al usar "Ir a la materia" desde el panel de detalle, el botón de retorno lleva a la lista de materias, no a la bandeja. El usuario pierde su posición.

  Aceptamos este hallazgo. El flujo que hizo el usuario es: Bandeja → Panel de detalle → Materia. Al presionar "volver", el wireframe lo manda a la sección Materias, ignorando que vino desde una novedad. El usuario quería seguir revisando la bandeja y termina parado en una sección diferente, teniendo que rehacer el camino. Para quien revisa varias novedades en una sesión corta, ese desvío se repite varias veces por día.

  Corrección: El botón de retorno en la pantalla de materia debe respetar el origen: si el usuario llegó desde una novedad, muestra "← Novedades" y vuelve a la bandeja conservando la posición del scroll; si llegó desde la sección Materias, muestra "← Materias". Documentar esta distinción en el wireframe con etiquetas de origen de navegación.

- **Problema 4: Filas de materias no navegables, Severidad 3**

  Las filas de Álgebra I, Química y Análisis Matemático I se presentan como equivalentes, pero sólo Álgebra I se puede abrir. Esto impide completar una tarea principal para la mayoría de las materias mostradas.

  Aceptamos este hallazgo. Es un detalle propio del armado del wireframe, donde prototipamos solo el "camino feliz" de una materia para ahorrar tiempo, dejando el resto como elementos estáticos. Para nuestros usuarios entrar a una materia es una tarea central: los usuarios encuestados ingresan de 1 a 5 veces por día a descargar materiales y consultar fechas.

  Corrección: Hacer navegables cada materia con datos reales en el MVP para que todas las filas abran su detalle.

¿Qué problemas cuestionan y por qué? Fundamentar con datos del propio TP2: puede ser que el evaluador no haya entendido el contexto de uso.

- **Problema 5: "Abrir" con significados distintos según pantalla, Severidad 2**

  En la notificación push "Abrir" abre la novedad; en la bandeja "Abrir" abre el panel de detalle, no el archivo.

  Aceptamos este hallazgo. Aunque el usuario puede completar la tarea igual, la ambigüedad introduce un paso innecesario en una app donde optimizamos cada toque, y además contradice la heurística de coherencia y estándares.

Corrección: En notificación push vamos a mantener "Abrir" (es el estándar del sistema operativo; el usuario lo espera ahí). En la bandeja: cambiar "Abrir" por "Ver novedad" para dejar claro que abre el panel de detalle. Dentro del panel de detalle: usar "Abrir archivo" o el nombre del archivo como enlace tapeable, distinguiendo la acción de acceder al documento de la de ver los metadatos de la novedad.

- **Problema 6: Abreviaturas en la interfaz como "Cfg" e "Intra", Severidad 2**

  Las etiquetas "Cfg" e "Intra" son poco claras y se propone mostrar los términos completos. Cuestionamos este hallazgo en lo que respecta a "Intra". Si bien los usuarios de primer año están comenzando a familiarizarse con la jerga universitaria, "Intra" es una abreviatura que los propios estudiantes usan coloquialmente para referirse a Intraconsulta. La abreviatura no es un invento del diseño sino el término que ya circula entre los usuarios, por lo que su uso en la barra de navegación resulta consistente con ese contexto. Mantenemos "Intra" y lo marcamos como punto a validar en la prueba del MVP.

  Para "Cfg", en cambio, coincidimos en que puede mejorarse: no por el texto en sí, sino porque reemplazarlo por el ícono de engranaje estándar es más reconocible para cualquier perfil de usuario, incluidos los de primer año, y ocupa el mismo espacio. Realizamos ese ajuste.

- **Problema 7: Diferenciación de estados en el plan de correlatividades, Severidad 2**

  Los colores que representan estados en la pantalla de correlatividades no tienen referencia visual, y la materia bloqueada no indica su estado en texto.

  Cuestionamos el primer señalamiento. Cada fila del plan ya muestra el cuadrado de color junto a una etiqueta de texto que nombra el estado: "aprobada", "cursando", "habilitada". Esa combinación actúa como referencia en contexto, el usuario puede asociar el color con el estado sin necesidad de una leyenda separada. El evaluador puede no haber considerado que el texto a la derecha cumple exactamente esa función.

  Aceptamos el señalamiento sobre la materia bloqueada. En el wireframe, Análisis Matemático II muestra "falta aprobar Álgebra I" en lugar de una etiqueta de estado equivalente a las demás. Agregamos la etiqueta "bloqueada" y mantenemos la descripción del motivo debajo, que consideramos parte esencial del valor de esa pantalla.

¿Qué aprendieron sobre su propio diseño?

El principal aprendizaje fue que, al diseñar, nos enfocamos demasiado en resolver cada pantalla de forma individual y descuidamos la evaluación del flujo completo. Los cuatro

problemas de mayor severidad solo se hacen evidentes al simular un uso continuo: abrir una novedad, descargar un archivo, ir a Materias y verificar el contador. Al concentrarnos en las vistas aisladas, perdimos la perspectiva de cómo se conectaban entre sí durante una sesión real.

El caso del botón “Ir a la materia” es el ejemplo más concreto de esto. Decidimos incluirlo como un atajo, pero sin prever qué pasaría cuando el usuario necesitara regresar a la pantalla anterior. Terminamos agregando un tercer nivel de navegación a una estructura que prometía solo dos, rompiendo la lógica de navegación por no evaluar sus consecuencias a nivel global.

Por último, comprobamos el valor de someter el diseño a una perspectiva externa. Al estar tan inmersos en el armado del wireframe, es fácil naturalizar ciertos errores o asumir que un recorrido se entiende. Recibir el feedback de otros estudiantes, que además se ajustan al perfil de nuestro usuario primario, resultó mucho más enriquecedor. Nos demostró que una mirada fresca puede detectar los puntos ciegos del equipo y reafirmó que las pruebas con usuarios reales serán indispensables para validar si la app realmente genera la confianza que promete.

¿Cuáles de las correcciones aceptadas entran en el MVP que van a construir en el TP5, y cuáles quedan anotadas para después?

Consideramos corregir los siguientes problemas para el MVP:

Problema	Corrección Aceptada	Por qué entra
1	Confirmación de descarga visible	Valida el flujo principal. Sin feedback visual, el usuario creerá que la descarga falló
2	Contadores sincronizados (Bandeja y Materias)	Protege la hipótesis de valor. Si los números fallan, el usuario pierde la confianza en la app
3	Retorno desde Materia respetando el origen	Evita que se rompa la sesión. Indispensable para probar la navegación continua sin frustrar al usuario
4	Filas de materias no navegables	Evita una mala experiencia de usuario. Si las filas parecen idénticas pero solo una funciona, la ilusión de la prueba se rompe por completo
5	Renombrar "Abrir" por "Ver novedad" / "Abrir archivo"	Elimina ambigüedad a costo nulo. Clarifica la interacción más repetida de la app cambiando solo dos textos.
6	Reemplazar abreviatura "Cfg" por ícono (⚙)	Mejora estándar a costo nulo. Adopta un ícono universal que facilita el reconocimiento visual instantáneo
7	Etiqueta de estado "bloqueada" en el plan	Consistencia de la interfaz. Estandariza la lectura de la pantalla, resolviendo la única fila que no indicaba claramente su estado

Los problemas que corregiremos después son:

Problema	Correcciones para después	Por qué queda para después

1 (b)	Flujos complejos de error (sin conexión, descarga fallida)	Aceptamos que la descarga debe confirmar éxito o fallo, pero en el MVP el error será un simple mensaje temporal (toast). Las pantallas de error detalladas y flujos de reintento salen del alcance inicial.