Лабораторная работа

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Дудырев Г. А.


11 марта 2023

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Первым делом нам необходимо, записать все файлы из каталога /etc и домашнего каталога в файл file.txt. для этого воспользуемся командой find с опцией -type f



Теперь из файла file.txt нам надо найти все файлы, у которых расширение .conf, для этого применим команду grep и перенаправим вывод в файд conf.txt

```
[gadudihrev@fedora ~]$ grep ".conf$" file.txt >> conf.txt
[1]+ Завершён
                     gedit file.txt
gadudihrev@fedora ~ls cat conf.txt
/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
/etc/PackageKit/CommandNotFound.conf
/etc/PackageKit/PackageKit.conf
/etc/PackageKit/Vendor.conf
/etc/UPower/UPower.conf
/etc/X11/xinit/xinput.d/ibus.conf
/etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
/etc/abrt/plugins/CCpp.conf
/etc/abrt/plugins/java.conf
/etc/abrt/plugins/oops.conf
/etc/abrt/plugins/python3.conf
/etc/abrt/plugins/vmcore.conf
/etc/abrt/plugins/xorg.conf
etc/abrt/abrt-action-save-package-data.conf
/etc/abrt/abrt.conf
/etc/abrt/gpg kevs.conf
etc/alsa/conf.d/50-pipewire.conf
etc/alsa/conf.d/99-pipewire-default.conf
/etc/alsa/alsactl.conf
```

Теперь определим, какие файлы в нашем домашнем каталоге начинаются на "с", для этого в команде find укажем опцию -name, аргументом которой будет "*с", таким образом мы получим ожидаемый результат, но также можно воспользоваться командой ls, конвейером и

shed-fallback/stubs/stripe/stripe/api resources/credit note.pvi /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type shed-fallback/stubs/stripe/stripe/api resources/customer balance transaction.pvi /home/gadudihrey/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type shed-fallback/stubs/stripe/stripe/api_resources/customer.pyi /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type shed-fallback/stubs/stripe/stripe/api resources/issuing/card details.pvi /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type shed-fallback/stubs/stripe/stripe/api resources/issuing/card.pvi /home/gadudihrey/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type shed-fallback/stubs/stripe/stripe/api_resources/issuing/cardholder.pyi /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type shed-fallback/stubs/stripe/stripe/api resources/terminal/connection token.pvi /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type shed-fallback/stubs/tgdm/tgdm/cli.pvi /home/gadudihrey/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type shed-fallback/stubs/tgdm/tgdm/contrib/concurrent.pyi /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type shed-fallback/stubs/tree-sitter-languages/tree sitter languages/core.pvi /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type shed-fallback/stubs/typed-ast/typed ast/conversions.pvi /home/gadudihrey/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/type

Запустим в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Для этого воспользуемся командой find и укажем в конце &, что запустит процесс в фоновом режиме. Удалим этот файл командой rm

```
[gadudihrev@fedora ~]$ find -name "log*" >> logfile.txt &
[1] 5653
[gadudihrev@fedora ~]$ rm logfile.txt
[1]+ Завершён find -name "log*" >> logfile.txt
```

Запустим gedit в фоновом режиме, используя команду ps, конвейер и grep, узнаем индентификатор процесса, также это можно сделать используя команду jobs. Теперь с помощью команды kill и индентификатора завершим этот процесс

```
[gadudihrev@fedora ~]$ gedit &
[1] 5703
[gadudihrev@fedora ~]$ ps aux | grep gedit
gadudih+ 5703 2.6 3.5 781020 71156 pts/1 $l 19:01 0:00 gedit
gadudih+ 5732 0.0 0.1 222192 2444 pts/1 $+ 19:01 0:00 grep --color=auto gedit
[gadudihrev@fedora ~]$ jobs | grep gedit
[1]+ Залушен gedit &
[gadudihrev@fedora ~]$ kill %1
[1]+ Завершено gedit
[gadudihrev@fedora ~]$
```

Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска(

```
[gadudihrev@fedora ~]$ df
Файловая система 1К-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
devtmpfs
                      4096
                                           4096
                                                           0% /dev
tmpfs
                   1008860
                                 15740
                                                           2% /dev/shm
tmpfs
                   403544
                                         402068
                                                           1% /run
/dev/sda2
                 82836480
                              12369368 69360760
                                                          16% /
tmpfs
                  1008860
                                    164 1008696
                                                           1% /tmp
/dev/sda2
                                                          16% /home
                 82836480
                              12369368 69360760
/dev/sdal
                   996780
                                                          19% /boot
tmpfs
                                    184 201588
                                                           1% /run/user/1000
```

Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом

- 8 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshedallback/stubs/typed-ast/typed_ast/ast27.pyi 8 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshedallback/stubs/typed-ast/typed_ast/ast3.pvi
- 4 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshed-fallback/stubs/typed-ast/typed_ast/conversions.pyi
- 20 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshed-f
 allback/stubs/typed-ast/typed ast
- 24 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshed-f
 allback/stubs/typed-ast
- 4 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshed-f
- 4 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshed-fallback/stubs/tzlocal/tzlocal/__init__.pyi
- 4 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshedallback/stubs/tzlocal/tzlocal/utils.pvi
- 4 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshed-fallback/stubs/tzlocal/tzlocal/windows_tz.pyi
- 12 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshed-f
 allback/stubs/tzlocal/tzlocal
- 16 /home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshedallback/stubs/tzlocal
- home/gadudihrev/.vscode/extensions/ms-python.vscode-pylance-2023.3.10/dist/typeshed-

Выводы

Были получены навыки работы с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.