



WOOM



La solución más sencilla para el fresado
en seco en tu laboratorio y clínica dental.

Realiza el fresado de tus bloques de zirconio de forma rápida y sencilla

Cubierta electrónica para cambiador automático de herramientas (ATC)

Abre y cierra automáticamente durante el cambio de fresas. ¡Protege tus fresas del polvo, las virutas y otros factores externos sin necesidad de intervención manual!

No pierdas tiempo Plug & Go

¡Activa tu producción en un solo paso, sin necesidad de compresores, secadores o equipos adicionales!


Premios




Especificaciones técnicas WOOM

TECNOLOGÍA DE LOS EJES DEL MOTOR	VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL EJE	CAPACIDAD DE ATC	PODER DEL EJE	ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE LOS EJES A Y B
Absolute Servo Motor	100,000 RPM/STD	12	0.86 kW/STD	-30° / +30° (EJE A) -30° / +210° (EJE B)
DIÁMETRO MÁXIMO DEL VÁSTAGO DE LA FRESA	NÚMERO DE EJES	VOLTAGE/FRECUENCIA	OPERACIÓN EN SECO Y EN HÚMEDO	REQUERIMIENTO DE AIRE (L/MIN.)
3 mm / 4 mm	5 Ejes	110 - 230 v / 50 - 60 Hz	Solo en seco	No
PRESIÓN DE AIRE	SOFTWARE	PROCESO DE REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO
No	Software de sistema abierto	No	540 x 665 x 625 mm	140 kg


Elimina la necesidad de un compresor con la fresadora **WOOM** y comienza la producción **¡sin ningún equipo adicional!**



NO REQUIERE
COMPRESOR



ESTRUCTURA CORPORAL DE
FUNCIÓN MONOBLOQUE



EJE DE
0.86 kW / 100,000 RPM

redon
technology



www.redon.com

Importado y
distribuido por:

Balsas
DENTAL

Tajín 110, Narvarte, Benito Juárez,
CDMX, C.P. 03020 Tel: 55 5672 2830

WE
love
DENTAL