hotty LED

Calentador de cera por inmersión

easy use

Calentador fiable de cera por inmersión con pantalla LED y teclado de membrana para calentar ceras de inmersión de forma homogénea y gradual.

Ventajas

- Indicado para todas las ceras de inmersión con ajuste de temperatura de 60 a 110 °C (140–230 °F).
- Espesores unitarios de las capas de las cofias de cera mediante una distribución homogénea de la temperatura.
- Aprovechamiento óptimo de las propiedades de la cera gracias a la indicación del valor real de la temperatura en la zona de inmersión de los muñones.

Detalles

- Trabajo rápido gracias a una fase de calentamiento rápida y continuada.

Características

El hotty LED facilita el ajuste gradual de la temperatura a través de un teclado de membrana. El estado de la temperatura se indica de manera permanente a través de la pantalla LED.

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V | 100–120 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	25 W
Temperatura operativa mín./máx.	60–110 °C
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	90 x 65 x 98 mm
Peso	~400 g

Referencias

hotty LED, 220-240 V	No. 14610000
hotty LED, 100-120 V	No. 14611000
GEO Dip	Pág. 141

hotty

Calentador de cera por inmersión

easy use

Calentador de cera por inmersión fiable con potenciómetro para el calentamiento homogéneo de ceras de inmersión.

Ventajas

- Indicado para todas las ceras de inmersión con ajuste continuo de temperatura de 60 a 110 °C (140–230 °F).
- Espesores unitarios de las capas de las cofias de cera mediante una distribución homogénea de la temperatura.
- Trabajo rápido gracias a una fase de calentamiento rápida y continuada.

Detalles

- Indicación del valor real de los muñones en la zona de inmersión.
- Apoyo óptimo de los dedos mediante una carcasa ergonómica.
- Ausencia de suciedad en el aparato por restos de cera gracias al diseño especial del depósito de retorno.
- Protección antisuciedad y antiretorno mediante tapa integrada.

Características

El hotty permite la introducción/indicación de la temperatura a través de un potenciómetro.

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V | 100–120 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	25 W
Temperatura operativa mín./máx.	60–110 °C
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	90 x 65 x 98 mm
Peso	~360 g

Referencias

hotty, 220-240 V	No. 14600000
hotty, 100-120 V	No. 14601000
GEO Dip	Pág. 141