SILENT TC2

Sistema de aspiración para dos puestos de trabajo

silent

Sistema de aspiración potente, sin bolsa, con dos puntos de aspiración con control independiente, limpieza de filtro automática y motor de escobillas de larga duración.

Ventajas

- Potencia de aspiración constante gracias al reajuste automático.
- Vida útil 3 veces superior en comparación con motores de escobillas tradicionales (1000 horas de servicio garantizadas).
- Escasa carga sonora de un máximo de 55 dB (A).

Detalles

- Sin costes adicionales gracias a la recogida de polvo sin bolsa.
- Trabajo sin interrupción con un cambio de motor sencillo en pocos minutos.
- Reducción eficaz del polvo mediante un elevado caudal de aire (aprox. 4000 l/min.).

Sin gastos adicionales mediante el sistema sin saco recogepolvo

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V
Potencia absorbida	850 W (230 V)
Caudal (máx.)	3980 l/min
Presión negativa máx.	281 hPa
Calidad del filtro	Clase M según EN 60335-2-69
Potencia de conexión máx. admisiblede la caja de enchufe del aparato	2000 W (230 V)
Presión mín./máx. de conexión externo	4,5–8 bar
Consumo de potencia total	2850 W (230 V)
Número de canales de aspiración	2
Nivel de intensidad acústica (LpA)	55 dB (A)
Peso (vacío)	~23 kg
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	285 x 535 x 540 mm
Ø boca de aspiración interior	45 mm
Ø boca de aspiración exterior	50 mm
Capacidad del colector de polvos	~7 l

Referencias

SILENT TC2, 220-240 V	No. 29360000
SILENT TC2, 100-120 V	No. 29361000
Juego de inicio bolsa de eliminación para SILENT TC, TC2, EC2 & powerCAM EC/TC, 1 x anillo de fijación magnético, 25 x bolsa de eliminación de PEAD	No. 29340015
Guía externa de ventilación SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC, Adaptador incl. manguera de plástico de 100 mm de diámetro, 2 m	No. 29370002
Válvula de apriete derecha, 1 pieza	No. 900021526
Mangueras, manguitos y adaptadores	Pág. 33
Otros accesorios	Pág. 33