SILENT compactCAM

Sistema de aspiración para unidades CAM

silent

compact

Sistema de aspiración compacta, sin bolsa, para utilizar con unidades dentales CAM compactas.

Ventajas

- Comunicación bilateral entre la aspiración y la máquina CAM gracias a la interfaz PLC.
- Escasa carga sonora de un máximo de 55 dB (A).
- Vida útil 3 veces superior en comparación con motores colectores tradicionales (1000 horas de servicio garantizadas).

Detalles

- Sin costes adicionales gracias a la recogida de polvo sin bolsa.
- Trabajo sin interrupción con un cambio de motor sencillo en pocos minutos.

Fiabilidad del proceso gracias a la interfaz CLP

Características técnicas

Tensión de red admisible	230–240 V | 220 V | 120 V | 100 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	490 W (230 V) | 460 W (220 V) | 480 W (120 V) | 480 W (100 V)
Caudal (máx.)	2500 l/min (230 V)
Presión negativa máx.	219 hPa
Calidad del filtro	Clase M según EN 60335-2-69
Interfaz CAM	Manguito RJ 45
Número de canales de aspiración	1
Nivel de intensidad acústica (LpA) (con caudal máximo)	55 dB (A)
Peso (vacío)	~13,2 kg
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	245 x 440 x 500 mm
Ø boca de aspiración interior	35 mm
Ø boca de aspiración exterior	40 mm
Capacidad del colector de polvos	~2,6 l

Referencias

SILENT compactCAM, 230-240 V	No. 29342000
SILENT compactCAM, 220 V	No. 29342500
SILENT compactCAM, 120 V	No. 29343000
SILENT compactCAM, 100 V	No. 29343500
Cable de interfaz tipo A para vhf, 5 m	No. 29340005
Cable de interfaz tipo B para Roland DG, 5 m	No. 29340006
Cable de interfaz tipo C para imes-icore, 5 m	No. 29340008
Cable de interfaz tipo D para Amann Girrbach, 5 m	No. 29340009
Cable de interfaz tipo E para Yenadent, 5 m	No. 29340010
Cable de interfaz tipo F para Zirkonzahn, 5 m	No. 29340011
Cable de interfaz tipo F para Zirkonzahn + adaptador C14, 5 m	No. 29340012
Cable de interfaz tipo G para vhf, 5 m	No. 29340013
Cable de interfaz tipo H para Dentsply Sirona, 5 m	No. 29340016
Cable de interfaz tipo I para Up3D, 2,5 m	No. 29340017
Cable de interfaz tipo J para Canon, 5 m	No. 29340018
Cable de interfaz tipo K para DGShape, 2 m	No. 29340019
Otros accesorios	Pág. 33