SILENT powerCAM EC

Sistema de aspiración para unidades CAM

silent

Sistema de aspiración potente, sin bolsa, con limpieza de filtro automática y tecnología de motor EC para unidades CAM con gran volumen de trabajo.

Ventajas

- Comunicación bidireccional entre la aspiración y la máquina CAM gracias a la interfaz CLP.
- Escasa carga sonora de un máximo de 54,3 dB (A).
- Proceso de trabajo seguro gracias a la tecnología de motor EC sin escobilla (tiempo de marcha garantizado de 5000 horas de servicio).

Detalles

- Elevado caudal de aire de aprox 4000 l/min.
- Sin costes adicionales gracias a la recogida de polvo sin bolsa.
- Eliminación segura del polvo de fresado gracias a la bolsa de eliminación.

El cambio de filtro y motor sin herramientas es posible en unos pocos minutos

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V | 120 V | 100 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	1610 VA (230 V) | 1440 VA (120 V) | 1250 VA (100 V)
Caudal (máx.)	3984 l/min
Presión negativa máx.	257 hPa | 262 hPa | 255 hPa
Calidad del filtro	Clase M según EN 60335-2-69
Interfaz CAM	Manguito RJ 45
Número de canales de aspiración	1
Nivel de intensidad acústica (LpA) (con caudal máximo)	54.3 dB (A)
Peso (vacío)	~18 kg
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	270 x 535 x 540 mm
Ø boca de aspiración interior	42 mm
Capacidad del colector de polvos	~7 l

Referencias

SILENT powerCAM EC, 220-240 V	No. 29390000
SILENT powerCAM EC, 120 V	No. 29391000
SILENT powerCAM EC, 100 V 50/60 Hz	No. 29392000
Cable de interfaz tipo A para vhf, 5 m	No. 29340005
Cable de interfaz tipo B para Roland DG, 5 m	No. 29340006
Cable de interfaz tipo C para imes-icore, 5 m	No. 29340008
Cable de interfaz tipo D para Amann Girrbach, 5 m	No. 29340009
Cable de interfaz tipo E para Yenadent, 5 m	No. 29340010
Cable de interfaz tipo F para Zirkonzahn, 5 m	No. 29340011
Cable de interfaz tipo F para Zirkonzahn + adaptador C14, 5 m	No. 29340012
Cable de interfaz tipo G para vhf, 5 m	No. 29340013
Cable de interfaz tipo H para Dentsply Sirona, 5 m	No. 29340016
Cable de interfaz tipo I para Up3D, 2,5 m	No. 29340017
Cable de interfaz tipo J para Canon, 5 m	No. 29340018
Cable de interfaz tipo K para DGShape, 2 m	No. 29340019
Guía externa de ventilación SILENT TC/TC2/EC2/powerCAM EC, Adaptador incl. manguera de plástico de 100 mm de diámetro, 2 m	No. 29370002