Twister venturi

Mezcladora al vacío

Mezcladora al vacío con par de giro elevado, tecnología Venturi para el vacío y funciones básicas de mezclado.

easy use

silent

compact

Ventajas

- Manipulación fiable de grandes cantidades de material de mezcla gracias al elevado par de giro.
- Indicación rápida y sencilla de los parámetros de mezcla en una pantalla amplia y luminosa.
- Reducción de burbujas mediante dos ajustes de vacío de 80 o 100 %.

Detalles

- Utilización flexible para masas de moldeado de alginato y todos los materiales de modelado y de duplicado habituales en prótesis dentales.

Características

Twister y Twister venturi disponen en general de las mismas funciones. La diferencia consiste simplemente en la tecnología relativa al vacío. Mientras la Twister trabaja con bomba de motor, la Twister venturi obtiene el vacío con ayuda de aire comprimido.

Formación de vacío extremadamente rápida gracias a la conexión de aire comprimido

Características técnicas

Tensión de red admisible	100–240 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	180 W
Presión mín./máx. de conexión externo	4,5–6 bar
Vacío máx.	≈-890 mbar
Presión sobre el vaso de mezcla abs.	≈80 mbar
Ajuste del vacío	80 % | 100 %
Consumo de aire	28 l/min
Número de revoluciones	100–450 rpm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad) (aparato de pared)	152 x 320 x 235 mm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad) (con soporte sobremesa)	230 x 640 x 295 mm
Peso (sin recipiente)	~4 kg

Referencias

Twister venturi, 220-240 V	No. 18270000
Twister venturi, 100-120 V	No. 18271000
Otros accesorios	Pág. 55
Vasos de mezcla	Pág. 55

Más datos sobre el producto en: www.renfert.com/p/número de artículo