Twister

Mezcladora al vacío

easy use

silent

compact

Mezcladora al vacío con par de giro elevado, bomba de membrana para el vacío y funciones básicas de mezclado.

Ventajas

- Manipulación fiable de grandes cantidades de material de mezcla gracias al elevado par de giro.
- Indicación rápida y sencilla de los parámetros de mezcla en una pantalla amplia y luminosa.
- Reducción de burbujas mediante el vacío ajustable entre el 70 y el 100%.

Detalles

- Utilización flexible para masas de moldeado de alginato y todos los materiales de modelado y de duplicado habituales en prótesis dentales.

Control manual directo

Los parámetros de agitación se introducen de forma fácil y rápida.

Rendimiento convincente del motor

El potente motor garantiza resultados homogéneos y sin burbujas en la mezcla para yesos, materiales de revestimiento y siliconas dentales.

Nivel de vacío regulable

El vacío regulable entre el 70% y el 100% evita burbujas en determinados yesos y siliconas.

Aplicación universal

Los aparatos Twister se pueden emplear para todos los materiales usuales de moldeado y modelado de la prótesis dental.

Programación y manejo de forma intuitiva

Características técnicas

Tensión de red admisible	100–240 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	180 W
Capacidad volumétrica de la bomba de vacío	16 l/min
Vacío máx.	≈-890 mbar
Presión sobre el vaso de mezcla abs.	≈80 mbar
Ajuste del vacío	70–100 %
Número de revoluciones	100–450 rpm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad) (aparato de pared)	152 x 285 x 235 mm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad) (con soporte sobremesa)	230 x 640 x 295 mm
Peso (sin recipiente)	~5,2 kg

Referencias

Twister, 220-240 V	No. 18260000
Twister, 100-120 V	No. 18261000
Otros accesorios	Pág. 55
Vasos de mezcla	Pág. 55