Vibrax

Vibrador

tool included

easy use

silent

El espectro de vibración extremadamente amplio procesa de forma óptima cada tipo de masilla. El manejo funcionalmente depurado facilita una aplicación cómoda incluso bajo circunstancias difíciles.

Ventajas

- Comportamiento de flujo sin burbujas mediante dos zonas de ondas con 4 niveles de intensidad, respectivamente.
- Reducida transferencia de vibraciones sobre la encimera de trabajo gracias a la carcasa desacoplada a las vibraciones.
- Elevada vida útil mediante imán de oscilación libre de mantenimiento.

Detalles

- Adaptación fácil de la intensidad mediante el gran interruptor por palanca, accionable con solo un dedo.
- Extremadamente silencioso para un clima agradable de trabajo.
- Ahorro de tiempo a través de los elementos de limpieza rápida.
- Estabilidad contra caídas y extremadamente estable incluso en caso de fuerte presión sobre los cantos.
- Ausencia de salto de la cubeta de impresión gracias al suave asiento de la cubeta.

Accesorio opcional

Comportamiento de flujo constante durante el llenado y vaciado de las cubetas de impresión gracias a la bola vibratoria.

Siempre en la frecuencia correcta: óptima fluidez para todos los yesos y revestimientos

Características técnicas

Tensión de red admisible	230 V | 120 V | 100 V | 220 V
Frecuencia de red admisible	50 Hz | 60 Hz
Potencia absorbida	185 VA (230 V) | 170 VA (120 V) | 190 VA (100 V) | 170 VA (220 V)
Fusible de entrada a la red	2 x 1.6 A(T)
Frecuencia	100 Hz (50 Hz)
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	275 x 140 x 220 mm
Peso	~6,4 kg

Referencias

Vibrax, 230 V	No. 18300000
Vibrax, 120 V	No. 18301000
Vibrax, 100 V	No. 18302000
Vibrax, 100 V	No. 18303000
Vibrax, 220 V	No. 18304000
Bola vibratoria, 1 pieza	No. 18300001