Vortex compact 3L

Sistema de aspiración para equipos

Sistema de aspiración en húmedo y en seco con gran potencia de aspiración y motor colector de larga duración para aparatos que generan mucho polvo.

Ventajas

- Protección de la salud gracias al sistema de filtración de dos niveles, disponible filtro opcional H/Hepa.
- Capacidad del filtro 25% superior con solo pulsar un botón gracias al sistema de filtración Free.
- Eliminación de polvo limpia gracias a la bolsa del filtro extremadamente resistente y de gran tamaño (15 l).

Detalles

- No compatible en combinación con la arenadora de chorreado fino Basic eco.

El económico todoterreno para arenadoras, recortadoras en seco, recortadoras de interiores, etc.

Características técnicas

Tensión de red admisible	230–240 V | 120 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz | 60 Hz
Potencia absorbida	1200 W (230 V) | 840 W (120 V)
Caudal (máx.)	3700 l/min (230 V) | 3700 l/min (120 V)
Presión negativa máx.	250 hPa | 230 hPa
Calidad del filtro	Clase M según EN 60335-2-69
Potencia de conexión máx. admisiblede la caja de enchufe del aparato	2400 W (230 V) | 600 W (120 V)
Número de canales de aspiración	1
Nivel de intensidad acústica (LpA)	66.3 dB (A)
Peso	~10 kg
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	385 x 600 x 480 mm
Capacidad del colector de polvos	~30 l

Referencias

Vortex compact 3L, 230-240 V	No. 29245000
Vortex compact 3L, 120 V	No. 29246000
Bolsa de eliminación, 5 piezas	No. 29245002
Bolsa de polvos, 5 piezas	No. 29245003
Filtro fino, 1 pieza	No. 29245004
Filtro de tela, 1 pieza	No. 29245005
Filtros y bolsas	Pág. 33
Mangueras, manguitos y adaptadores	Pág. 33
Otros accesorios	Pág. 33

Más datos sobre el producto en: www.renfert.com/p/número de artículo