Waxlectric light I

Espátula eléctrica para cera

Para el inicio en la técnica racional de encerado, Waxlectric light I constituye la solución perfecta.

Ventajas

- Rápido calentamiento y escasa absorción de calor por el mango gracias al elemento calefactor incorporado en la punta modeladora.
- Menor contracciones en el modelo, puesto que la cera ni se sobrecalienta ni se quema.
- Ajuste fácil de la temperatura mediante potenciómetro.

Detalles

- Mejor grado de concentración sobre el modelo, y menor sobre las herramientas y los instrumentos por parte del técnico de laboratorio.

Características técnicas

Tensión de red admisible	100–240 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Tensión de alimentación	12 V DC
Tensión de salida	5 W
Bloque de alimentación tensión de entrada	100–240 V AC
Bloque de alimentación tensión de salida	12 V DC (1 A)
Temperatura operativa mín./ máx.	50–200 °C
Longitud del cable de la pieza de mano	85 cm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	91 x 53 x 80 mm
Peso (con bloque de alimentación)	~410 g
Peso (sin bloque de alimentación)	~220 g

Referencias

Waxlectric light I, 220-240 V	No. 21500000
Waxlectric light I, 100-120 V	No. 21501000
Otros accesorios	Pág. 78
Puntas de modelar	Pág. 78

Waxlectric light II

Espátula eléctrica para cera

Waxlectric light II constituye el inicio en la técnica racional de encerado y permite de trabajar paralelamente con dos piezas de mano a la vez.

Ventajas

- Rápido calentamiento y escasa absorción de calor por el mango gracias al elemento calefactor incorporado en la punta modeladora.
- Menor contracciones en el modelo, puesto que la cera ni se sobrecalienta ni se quema.
- Ambos canales se pueden ajustar de manera separada.

Detalles

- Mejor grado de concentración sobre el modelo, y menor sobre las herramientas y los instrumentos por parte del técnico de laboratorio.
- Con el Waxlectric II se puede trabajar paralelamente con dos piezas de mano a la vez.

Características técnicas

Tensión de red admisible	100–240 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Tensión de alimentación	12 V DC
Tensión de salida	10 W
Bloque de alimentación tensión de entrada	100–240 V AC
Bloque de alimentación tensión de salida	12 V DC (1 A)
Temperatura operativa mín./ máx.	50–200 °C
Longitud del cable de la pieza de mano	85 cm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	91 x 53 x 80 mm
Peso (con bloque de alimentación)	~430 g
Peso (sin bloque de alimentación)	~240 g

Referencias

Waxlectric light II, 220-240 V	No. 21510000
Waxlectric light II, 100-120 V	No. 21511000
Otros accesorios	Pág. 78
Puntas de modelar	Pág. 78