Waxlectric I

Espátula eléctrica para cera

La Waxlectric I constituye el inicio profesional en el ámbito de las espátulas eléctricas para cera.

Ventajas

- Procesos controlados de trabajo mediante el ajuste gradual de la temperatura.
- Aplicación directa de las temperaturas de trabajo preferidas mediante la función de programación.
- Rápido calentamiento y escasa absorción de calor por el mango gracias al elemento calefactor incorporado en la punta modeladora.

Detalles

- Acceso ergonómico tanto a la pieza de mano como a las puntas de recambio mediante soportes integrados.
- Ajuste directo de la temperatura máxima o mínima.
- Indicación LED de 3 dígitos, apto para la luz diurna.
- Sistema de guiado por colores para el manejo controlado de la pieza de mano.

Características técnicas

Tensión de red admisible	100–240 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Tensión de alimentación	12 V DC
Tensión de salida	5 W
Bloque de alimentación tensión de entrada	100–240 V AC (50 Hz) | 100–120 V AC (50 Hz)
Bloque de alimentación tensión de salida	12 V DC (1 A)
Temperatura operativa mín./máx.	50–200 °C
Longitud del cable de la pieza de mano	85 cm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	120 x 60 x 98 mm
Peso (con bloque de alimentación)	~430 g
Peso (sin bloque de alimentación)	~240 g

Referencias

Waxlectric I, 220-240 V	No. 21560000
Waxlectric I, 100-120 V	No. 21561000
Puntas de modelar	Pág. 78

Waxlectric II

Espátula eléctrica para cera

La Waxlectric II es el profesional en el ámbito de las espátulas eléctricas para cera y permite trabajar paralelamente con dos piezas de mano a la vez.

Ventajas

- Procesos controlados de trabajo mediante el ajuste gradual de la temperatura.
- Aplicación directa de las temperaturas de trabajo preferidas mediante la función de programación.
- Rápido calentamiento y escasa absorción de calor por el mango gracias al elemento calefactor incorporado en la punta modeladora.

Detalles

- Acceso ergonómico tanto a las piezas de mano como a las puntas de recambio mediante soportes integrados.
- Ajuste directo de la temperatura máxima o mínima.
- Indicación LED de 3 dígitos, apto para la luz diurna.

Características técnicas

Tensión de red admisible	100–240 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Tensión de alimentación	12 V DC
Tensión de salida	10 W
Bloque de alimentación tensión de entrada	100–240 V AC (50 Hz)
Bloque de alimentación tensión de salida	12 V DC (1 A)
Temperatura operativa mín./máx.	50–200 °C
Longitud del cable de la pieza de mano	85 cm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	150 x 60 x 98 mm
Peso (con bloque de alimentación)	~460 g
Peso (sin bloque de alimentación)	~270 g

Referencias

Waxlectric II, 220-240 V	No. 21570000
Waxlectric II, 100-120 V	No. 21571000
Puntas de modelar	Pág. 78