SILENT compact

Sistema de aspiración para un puesto de trabajo

silent

compact

Sistema de aspiración compacta, sin bolsa, con limpieza de filtro automática y motor de escobillas de larga duración.

Ventajas

- Sin costes adicionales gracias a la recogida de polvo sin bolsa.
- Escasa carga sonora de un máximo de 55 dB (A).
- Vida útil 3 veces superior en comparación con motores de escobillas tradicionales (1000 horas de servicio garantizadas).

Detalles

- Manejo cómodo de la conexión automática al pulsar de una combinación de teclas.
- Trabajo sin interrupción con un cambio de motor sencillo en pocos minutos.

Sistema sin saco recogepolvo con limpieza automática del filtro

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V | 120 V | 100 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	490 W (230 V) | 480 W (120 V) | 480 W (100 V)
Caudal (máx.)	2500 l/min
Presión negativa máx.	219 hPa
Calidad del filtro	Clase M según EN 60335-2-69
Potencia de conexión máx. admisiblede la caja de enchufe del aparato	1350 W (230 V) | 480 W (120 V) | 320 W (100 V)
Número de canales de aspiración	1
Nivel de intensidad acústica (LpA) (con caudal máximo)	55 dB (A)
Peso (vacío)	~13,2 kg
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	245 x 440 x 500 mm
Ø boca de aspiración interior	35 mm
Ø boca de aspiración exterior	40 mm
Capacidad del colector de polvos	~2,6 l

Referencias

SILENT compact, 220-240 V	No. 29340000
SILENT compact, 120 V	No. 29341000
SILENT compact, 100 V	No. 29341500
Mangueras, manguitos y adaptadores	Pág. 33
Otros accesorios	Pág. 33