Vario basic

Arenadora de reciclaje y de chorreado fino

perfect view

La combinación compacta entre aparato de chorreado giratorio y aparato de chorreado fino. Una solución económica y multifuncional para todos los trabajos de chorreado relevantes en la prótesis dental.

Ventajas

- Ampliable de 1 a 4 depósitos de chorreado fino.
- Reducción del 50% en el consumo de medios abrasivos mediante un sistema inteligente de aspiración (solo se eliminan las partículas que no sirven).
- PerfectView: Tecnología LED única para un contraste óptimo en todos los objetos.

Detalles

- Tobera de chorreado reciclable con ajuste individual y principio Venturi integrado para un chorreado homogéneo y eficiente.
- Cristal recubierto altamente resistente.
- Mitones intercambiables y lavables.
- Carcasa metálica recubierta de polvo.
- Selector de depósito interno para cualquier depósito de chorreado fino, modo de chorreado reciclable o selección de un aparato externo de aire comprimido.
- Boquilla de chorreado IT con toberas intercambiables.
- Regulador de filtración con separador manual de agua para la limpieza del aire comprimido agregado.

Silo de arena

Un separador extraíble de partículas gruesas evita la suciedad del medio de chorreado. El amplio silo en forma de embudo se encarga del avance permanente de la arena. El aparato puede vaciarse a través de una abertura en el fondo del silo.

El sistema multitalento para su laboratorio: sin herramientas, ampliable hasta para 4 depósitos de arenado fino

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V | 100–120 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Presión de trabajo	1–6 bar
Presión máx. de conexión	6–8 bar
Consumo de aire	200 l/min (6 bar)
Intensidad de iluminación	4800 lx
Potencia de la lámpara	16 W
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad) (con 0–2 depósitos)	380 x 540 x 450 mm
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad) (con 3–4 depósitos)	380 x 540 x 540 mm
Capacidad de los depósitos	1000 ml
Número de depósitos	0–4
Volumen de la cabina de arenado	23 l
Peso (sin carga sin depósitos)	~14 kg

Referencias

Vario basic, 220-240 V	No. 29600005
Vario basic, 100-120 V	No. 29601005
Depósito adicional derecho, 25–70 µm, 1 x 25–70 µm, incl. tobera de chorreado 0,8 mm	No. 29540050
Depósito adicional izquierdo, 25–70 µm, 1 x 25–70 µm, incl. tobera de chorreado 0,8 mm	No. 29540051
Depósito adicional derecho, 70–250 µm, 1 x 70–250 µm, incl. tobera de chorreado 1,2 mm	No. 29540250
Depósito adicional izquierdo, 70–250 µm, 1 x 70–250 µm, incl. tobera de chorreado 1,2 mm	No. 29540251
Rejilla protectora, 1 pieza	No. 29600003
Tobera de carburo de boro, 1 pieza	No. 900035520
Cobra	Pág. 45
Rolloblast	Pág. 46
Toberas de chorreado	Pág. 46