Vario E

Calentador de cera

Con la Vario E puede mantener sus ceras de modelado a la temperatura de trabajo deseada. Proteja su cera contra temperaturas demasiado elevadas, sus puntas de modelar contra cargas mecánicas demasiado altas y su modelado contra tensiones demasiado fuertes.

Ventajas

- 30% de ahorro de tiempo con función de precalentamiento.
- Multifuncionalidad mediante tres fuentes de cera con control separado.
- Ajuste individual de la consistencia de la cera (desde cremosa a líquida) con la regulación continuada de la temperatura de 45–110°C (113–230°F).

Detalles

- El control permanente de la temperatura del valor real introducido se indica a través de la pantalla LED.
- Apropiado también para el trabajo con ceras fotopolimerizables.
- Trabajo relajado gracias a la posición ergonómica de trabajo.
- La profunda fuente de cera es ideal para la inmersión de cofias.

Procesamiento de la cera cuidadoso y sin tensiones gracias a las temperaturas de procesamiento ajustadas de forma óptima

Características técnicas

Tensión de red admisible	220–240 V | 100–120 V
Frecuencia de red admisible	50/60 Hz
Potencia absorbida	85 W
Temperatura operativa mín./máx.	45–110 °C
Medidas (Anchura x Altura x Profundidad)	178 x 54 x 120 mm
Peso (rellenado)	~660 g

Referencias

Vario E, 220-240 V	No. 14520000
Vario E, 100-120 V	No. 14521000

Más datos sobre el producto en: www.renfert.com/p/número de artículo