Métodos Http (Clasificación)

- Métodos Http (Clasificación)
  - **Método idempotente:**
  - **La no idempotencia de `PATCH` y `POST`**
  - **Método seguro:**

Los métodos Http pueden clasificarse por su idempotencia y por si son seguros o no.

Método idempotente:

Un método es idempotente cuando pueden llamarse varias veces y no se causarán cambios adicionales en el servidor.
Por ejemplo los métodos **`GET`** y **`PUT`**.

Método	Idempotente?	Que sucede en el servidor?
`OPTIONS`	SI	No cambia nada en el servidor
`GET`	SI	No cambia nada en el servidor
`HEAD`	SI	No cambia nada en el servidor
`DELETE`	SI	Eliminar un recurso eliminado no cambia estado del servidor
`PUT`	SI	Misma modificación en mismo recurso no cambia estado del servidor
`PATCH`	NO	No se considera idempotente por su naturaleza de modificación parcial
`POST`	NO	Sucesivas peticiones POST crearán un nuevo recurso

La no idempotencia de `PATCH` y `POST`

`PATCH`: En ciertas condiciones puede considerarse idempotente, por ejemplo
si se usa para hacer una modificación en un mismo recurso,pero como **`PATCH`** puede
usarse para incrementos, decrementos o acumular un valor eso lo hace no idempotente.

`POST`: Como puede usarse tanto para alta como para modificación no se considera idempotente
En una alta pudiera ser que solo la primer petición cambia el estado del servidor o que el recurso se vuelva a crear.

Métodos Http (Clasificación)

Método seguro:

Es aquel que no modifica ningún recurso en el servidor.
Por ejemplo los métodos **`GET`** y **`HEAD`**.

Método	Seguro?	
`OPTIONS`	SI	Solo obtienen información del servidor
`GET`	SI	Solo obtienen información del servidor
`HEAD`	SI	Solo obtienen información del servidor
`PUT`	NO	Modifican recursos en el servidor
`DELETE`	NO	Modifican recursos en el servidor
`POST`	NO	Modifican recursos en el servidor
`PATCH`	NO	Modifican recursos en el servidor

Métodos Http (Clasificación)