Archivos Http

- Archivos Http
  - Sintaxis
    - Sintaxis básica
    - Variables
    - Comentarios
    - Separador
    - Ruta y Query string
  - Variaciones en la sintaxis

Las peticiones http pueden almacenarse en archivos de texto con la extensión `*.http` que posteriormente pueden ser ejecutados en los editores de código e IDES mediante extensiones y plugins o incluso con herramientas de linea de comandos como Hurl.

Por qué usar archivos Http:

- Son reconocidos por los editores de código
- Pueden servir de documentación
- Pueden servir para correr tests

Sintaxis

Sintaxis básica

Aunque la sintaxis puede variar entre la gran variedad de herramientas o editores, prácticamente deberemos escribir la estructura de una petición Http tal cual, con su linea de solicitud, encabezados y cuerpo.

```
GET URL HTTP/1.1                -- Linea de solicitud  (Método y versión de Http pueden ser omitidas)
Encabezado1: Valor1             -- Encabezados (Opcionales)
Encabezado2: Valor2             -- Encabezados (Opcionales)

{payload}                       -- Body (Opcional)
```

Por Ejemplo:

```
POST http://localhost:8001/usuarios HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{
  "id": 1,
  "name": "Juan",
  "apellido": "Perez"
}
```

Variables

Podemos declarar variables con el símbolo de **`@var`**
Para referenciarlas en la linea de solicitud, encabezados o cuerpo usaremos corchetes dobles **`{{var}}`**

```
@id=10
GET http://localhost:3001/usuario?id_usuario={{id}}
```

Comentarios

Un archivo Http puede tener lineas de comentarios con `###`

```
### API de usuarios
@dirUrl = http://localhost:5295
@parId  = 10

### Obtiene todos los usuarios

GET {{dirUrl}}/usuario/
Accept: application/json
```

Separador

Podemos tener varias peticiones solo debemos separarlas separándolas con `###`

```
@dirUrl = http://localhost:5295
@parId  = 10

### Obtiene todos los usuarios

GET {{dirUrl}}/usuario/
Accept: application/json

### Crea nuevo Usuario

POST {{dirUrl}}/usuario
Content-Type: application/json

{
  "id": {{parId}},
  "nombre":"Juan",
  "apellido":"Peres"
}
```

Ruta y Query string

La ruta puede ser agregada en la siguiente linea

```
GET http://localhost:3001
  /usuario
```

Parámetros enviados en la URL (Query String) pueden ser enviados en lineas diferentes:

```
DELETE http://localhost/usuario?id=10
```

```
DELETE http://localhost:3001
  ?id=10
  &ie=UTF-8
```

Variaciones en la sintaxis

Aunque el protocolo Http es un estándar, la sintaxis para los archivos http que usa una herramienta puede tener variaciones respecto a otra; es decir, un archivo http que podemos ejecutar en Visual Studio Code con alguna extension como HttpYac puede no ser compatible con la sintaxis usada por el IDE IntelliJ.

De la misma manera que sucede con otras extensiones de archivo que se han vuelto muy comunes en desarrollo de software, pero que su sintaxis no es un estándar a traves de todas las herramientas y lenguajes de programación, por mencionar algunas:

Extensión de archivo	Uso	Herramienta / Lenguaje
`.http`	Peticiones Http	VsCode, IntelliJ
`.sql`	Consultas a bases de datos relacionales	Sql Server, Mysql, PostreSql
`.env`	Variables de entorno	Node, Python, Php, Ruby
`.ini`	Archivos de configuración	Windows, Php,
`.conf`	Archivos de configuración	Mysql, Python